

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-hdcsi-dahua-hac-hdw1509t-a-led-0280b-s2-p-160937.html>



KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HDW1509T-A-LED-0280B-S2

Cena	280,14 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDZWG
Kod producenta	HAC-HDW1509T-A-LED-0280B-S2
Kod EAN	6923172507587
PKWiU	26.30.60.0

Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Układ:** Obrotowa
- **Stopień ochrony IP:** IP68
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 6,4 W
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wysokość produktu:** 106 mm
- **Głębokość produktu:** 93,6 mm
- **Waga produktu:** 480 g
- **Lustro:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa CCTV
- **Waga wraz z opakowaniem:** 670 g
- **Liczba kamer:** 1
- **Stosunek sygnału do szumu:** 65 dB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Min. Oświetlenie:** 0,001 lx
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Balans bieli:** Automatyczna, Ręczny
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 78°
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Ilość diod oświetlenia:** 2
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Suma megapikseli:** 5 MP
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Maska prywatności:** Tak

-
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 1620 px
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Ostrzeżenia:** Należy unikać narażenia urządzenia na bezpośrednie działanie wody lub wilgoci., Zakazane jest samodzielne otwieranie urządzenia; serwis i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel., Uruchamiaj i obsługuj urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Układ:** Obrotowa
- **Stopień ochrony IP:** IP68

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 6,4 W
- **Rodzaj zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 106 mm
- **Głębokość produktu:** 93,6 mm
- **Waga produktu:** 480 g

Ochrona:

- **Lustro:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa CCTV

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 670 g

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Stosunek sygnału do szumu:** 65 dB

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

Kamera:

- **Min. Oświetlenie:** 0,001 lx
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Balans bieli:** Automatyczna, Ręczny
- **Kąt obrotu:** 360°

-
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 78°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Ilość diod oświetlenia:** 2
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m

Video:

- **Suma megapikseli:** 5 MP
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Maska prywatności:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 1620 px

System obiektywów:

- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Należy unikać narażenia urządzenia na bezpośrednie działanie wody lub wilgoci., Zakazane jest samodzielne otwieranie urządzenia; serwis i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel., Uruchamiaj i obsługuj urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym.