

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-hdcsi-dahua-hac-hdw1800m-0280b-p-160928.html>

KAMERA HDCVI DAHUA HAC-HDW1800M-0280B

Cena	199,47 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDZXP
Kod producenta	HAC-HDW1800M-0280B
Kod EAN	6939554975899
PKWiU	26.30.60.0

Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 4,3 W
- **Waga produktu:** 270 g
- **Wysokość produktu:** 79,4 mm
- **Średnica:** 9,34 cm
- **Lustro:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 350 g
- **Liczba kamer:** 1
- **Stosunek sygnału do szumu:** 65 dB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Wyjścia BNC:** 1
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 360°
- **Szybkość migawki:** 1/25 -1/100000, 1/3 -1/100000
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Balans bieli:** Automatyczna, Ręczny
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień

-
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Ilość diod oświetlenia:** 12
 - **System formatu sygnału analogowego:** NTSC, PAL
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 2592 x 1944, 960 x 480, 3840 x 2160, 960 x 576
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Smart IR:** Tak
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Maksymalna przesłona:** 2
 - **Wykrywanie odległości:** 30 m
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Średnica obiektywu:** 2,8 mm
 - **Ostrzeżenia:** Należy unikać narażenia urządzenia na bezpośrednie działanie wody lub wilgoci., Uruchamiaj i obsługuj urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym., Zakazane jest samodzielne otwieranie urządzenia; serwis i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 4,3 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 270 g
- **Wysokość produktu:** 79,4 mm
- **Średnica:** 9,34 cm

Ochrona:

- **Lustro:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie

Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 350 g

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Stosunek sygnału do szumu:** 65 dB

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Wyjścia BNC:** 1

Kamera:

- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 360°
- **Szybkość migawki:** 1/25 -1/100000, 1/3 -1/100000
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Balans bieli:** Automatyczna, Ręczny
- **Kąt obrotu:** 360°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Ilość diod oświetlenia:** 12

Video:

- **System formatu sygnału analogowego:** NTSC, PAL
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 2592 x 1944, 960 x 480, 3840 x 2160, 960 x 576
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Smart IR:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Ilość klatek:** 30 fps

System obiektywów:

- **Maksymalna przesłona:** 2
- **Wykrywanie odległości:** 30 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Średnica obiektywu:** 2,8 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Należy unikać narażenia urządzenia na bezpośrednie działanie wody lub wilgoci., Uruchamiaj i obsługuj urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym., Zakazane jest samodzielne otwieranie urządzenia; serwis i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

