

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-4m-dahua-sd3e405db-gny-a-pv1-p-162570.html>

KAMERA IP 4M DAHUA SD3E405DB-GNY-A-PV1

Cena	679,34 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0909
Kod producenta	SD3E405DB-GNY-A-PV1
Kod EAN	6923172548184
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Układ:** Obrotowa
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Pobór mocy (max):** 15 W
- **Pobór mocy:** 4,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Głębokość produktu:** 142,6 mm
- **Wysokość produktu:** 236,1 mm
- **Waga produktu:** 1,5 kg
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Zaginiony obiekt, Opuszczony obiekt, Wykrywanie ludzi, Wykrywanie twarzy, Wykrywanie pojazdów, Wtargnięcie, Potykacz
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Oprogramowanie do zarządzania:** DMSS;DSS Pro
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Metoda strumieniowa:** Multicast, Unicast
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Auto-tracking:** Tak
- **Zaprogramowane punkty:** Tak
- **PTZ:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,1 kg
- **Liczba kamer:** 1
- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.722.1, MP2L2, G.711Mu, PCM, G.711a
- **Stosunek sygnału do szumu:** 55 dB
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Pojemność pamięci RAM:** 512 MB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD

-
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Szybkość migawki:** 1/1 - 1/30000 s
 - **Szybkość pochylenia:** 25,8 °/s
 - **Predefiniowana prędkość przechylenia:** 27,1 °/s
 - **Min. Oświetlenie:** 0,0005 lx
 - **Balans bieli:** Naturalny, Ręczny, Street lamp, Sodium lamp, Wewnętrzna, Zewnętrzna
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
 - **Prędkość przesuwania:** 36 °/s
 - **Prędkość wstępna:** 35,7 °/s
 - **Zakres kąta nachylenia:** -15 - 90°
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Ilość diod oświetlenia:** 6
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 50 m
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
 - **Stabilizator obrazu:** Tak
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264, M-JPEG, H.264+, H.264B, H.265+
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 960, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 704 x 576, 352 x 288, 640 x 480 (VGA)
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1,5 m
 - **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Cyfrowy zoom:** 16x
 - **Zoom optyczny:** 5x
 - **Ostrość:** Zmotoryzowany/ręczny
 - **Obserwuj odległość:** 106,6 m
 - **Rozpoznawanie odległości:** 54 m
 - **Długość ogniskowa:** 2.7 - 13.5 mm
 - **Minimalna przesłona:** 1,6
 - **Wykrywanie odległości:** 270 m
 - **Określanie odległości:** 27 m
 - **Maksymalna przesłona:** 3

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Obrotowa
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 15 W
- **Pobór mocy:** 4,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

-
- **Szerokość produktu:** 140 mm
 - **Głębokość produktu:** 142,6 mm
 - **Wysokość produktu:** 236,1 mm
 - **Waga produktu:** 1,5 kg

Ochrona:

- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Zaginiony obiekt, Opuszczony obiekt, Wykrywanie ludzi, Wykrywanie twarzy, Wykrywanie pojazdów, Wtargnięcie, Potykacz
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Oprogramowanie do zarządzania:** DMSS;DSS Pro

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Metoda strumieniowa:** Multicast, Unicast
- **Bluetooth:** Nie

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS

Wydajność:

- **Auto-tracking:** Tak
- **Zaprogramowane punkty:** Tak
- **PTZ:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,1 kg

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.722.1, MP2L2, G.711Mu, PCM, G.711a
- **Stosunek sygnału do szumu:** 55 dB
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.

Nośnik danych:

- **Pojemność pamięci RAM:** 512 MB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Szybkość migawki:** 1/1 - 1/30000 s
- **Szybkość pochylenia:** 25,8 °/s
- **Predefiniowana prędkość przechylenia:** 27,1 °/s
- **Min. Oświetlenie:** 0,0005 lx
- **Balans bieli:** Naturalny, Ręczny, Street lamp, Sodium lamp, Wewnętrzna, Zewnętrzna
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Prędkość przesuwania:** 36 °/s
- **Prędkość wstępna:** 35,7 °/s
- **Zakres kąta nachylenia:** -15 - 90°

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Ilość diod oświetlenia:** 6
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 50 m

Video:

- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Stabilizator obrazu:** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, M-JPEG, H.264+, H.264B, H.265+
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 960, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 704 x 576, 352 x 288, 640 x 480 (VGA)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px

System obiektywów:

- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1,5 m
- **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
- **Liczba soczewek:** 1
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Cyfrowy zoom:** 16x
- **Zoom optyczny:** 5x
- **Ostrość:** Zmotoryzowany/ręczny
- **Obserwuj odległość:** 106,6 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 54 m
- **Długość ogniskowa:** 2.7 - 13.5 mm
- **Minimalna przesłona:** 1,6
- **Wykrywanie odległości:** 270 m
- **Określanie odległości:** 27 m
- **Maksymalna przesłona:** 3