

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-5mpx-dahua-ipc-hfw1530s-0280b-s6-p-162291.html>



KAMERA IP 5MPX DAHUA IPC-HFW1530S-0280B-S6

Cena	426,27 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRCIBN
Kod producenta	IPC-HFW1530S-0280B-S6
Kod EAN	6923172506047
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Tubowa
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Pobór mocy:** 2,3 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 4,5 W
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Szerokość produktu:** 162,1 mm
- **Głębokość produktu:** 70,1 mm
- **Wysokość produktu:** 70,1 mm
- **Waga produktu:** 320 g
- **Lustro:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS
- **Oprogramowanie do zarządzania:** Smart PSS; DSS; DMSS
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba kamer:** 1
- **Stosunek sygnału do szumu:** 56 dB
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Pojemność pamięci ROM:** 16 MB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Szybkość migawki:** 1/3 s-1/100,000

- **Kąt obrotu:** 360°
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Balans bieli:** Zewnętrzna, Automatyczna, Street lamp, Naturalny, Ręczny
- **Min. Oświetlenie:** 0,03 lx
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Kąt pola widzenia (FOV):** 106°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 106°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 125°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Efektywna rozdzielczość aparatu:** 2 px
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba efektywnych pikseli (WxO):** 2880 x 1620 px
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Liczba czujników:** 1
- **Ilość diod oświetlenia:** 1
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265, H.264B
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, MPEG7, H.264B
- **Smart IR:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Ilość klatek:** 20 fps
- **Suma megapikseli:** 5 MP
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2304 x 1296, 2880 x 1620, 2560 x 1440, 2688 x 1520
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 1620 px
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,8 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 11,2 m
- **Maksymalna przesłona:** 2
- **Określanie odległości:** 5,6 m
- **Obserwuj odległość:** 22,4 m
- **Wykrywanie odległości:** 56 m
- **Liczba soczewek:** 2
- **Długość ogniskowa:** 2.8 mm
- **Minimalne oświetlenie (kamera panoramiczna):** 0,003 lx
- **Stosunek sygnału do szumu (SNR) (kamera panoramiczna):** 56 dB

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Tubowa
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Pobór mocy:** 2,3 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 4,5 W
- **Rodzaj zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

-
- **Szerokość produktu:** 162,1 mm
 - **Głębokość produktu:** 70,1 mm
 - **Wysokość produktu:** 70,1 mm
 - **Waga produktu:** 320 g

Ochrona:

- **Lustro:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS

Cechy zarządzania:

- **Oprogramowanie do zarządzania:** Smart PSS; DSS; DMSS
- **Przeglądarka internetowa:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS

Wydajność:

- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Stosunek sygnału do szumu:** 56 dB
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Pojemność pamięci ROM:** 16 MB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Szybkość migawki:** 1/3 s-1/100,000
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Balans bieli:** Zewnętrzna, Automatyczna, Street lamp, Naturalny, Ręczny

-
- **Min. Oświetlenie:** 0,03 lx
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
 - **Kąt pola widzenia (FOV):** 106°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 106°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 125°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Efektywna rozdzielczość aparatu:** 2 px
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba efektywnych pikseli (WxO):** 2880 x 1620 px
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Ilość diod oświetlenia:** 1
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Obsługiwane formaty plików video:** H.264, H.265, H.264B
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, MPEG7, H.264B
- **Smart IR:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Transmisja video:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Ilość klatek:** 20 fps
- **Suma megapikseli:** 5 MP
- **Nagrywanie video:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2304 x 1296, 2880 x 1620, 2560 x 1440, 2688 x 1520
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 1620 px

System obiektywów:

- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,8 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 11,2 m
- **Maksymalna przesłona:** 2
- **Określanie odległości:** 5,6 m
- **Obserwuj odległość:** 22,4 m
- **Wykrywanie odległości:** 56 m
- **Liczba soczewek:** 2
- **Długość ogniskowa:** 2.8 mm

Kamera panoramiczna:

- **Minimalne oświetlenie (kamera panoramiczna):** 0,003 lx
- **Stosunek sygnału do szumu (SNR) (kamera panoramiczna):** 56 dB