

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-aqara-e1-1296p-wi-fi-bluetooth-p-172197.html>

Kamera IP Aqara E1 1296p Wi-Fi Bluetooth

Cena	245,96 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRCW14
Kod producenta	CH-C01E
Kod EAN	6975833351954
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Biurko
- **Układ:** Kulisty
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 2 A
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 5
- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Wysokość produktu:** 104 mm
- **Szerokość produktu:** 69 mm
- **Głębokość produktu:** 69 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA3
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 85%
- **Standardy Wi- Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Bluetooth:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Przewody:** USB
- **Liczba kamer:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Port USB:** Tak
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 101°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Długość fal podczerwieni:** 940 nm
- **Tryb nocny:** Tak
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1296 px
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1296p
- **Długość stałej ogniskowej:** 2 mm

-
- **Liczba soczewek:** 1
 - **Ostrzeżenia:** Trzymać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia., Odpowiednie do użytku tylko w suchych i czystych miejscach., Unikać kontaktu z cieczami, może powodować zwarcie lub uszkodzenie urządzenia.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Biurko
- **Układ:** Kulisty
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 2 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 5
- **Rodzaj zasilania:** USB

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 104 mm
- **Szerokość produktu:** 69 mm
- **Głębokość produktu:** 69 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA3
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 85%

Sieć:

- **Standardy Wi- Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Bluetooth:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** USB
- **Liczba kamer:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Audio:

- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

-
- **Port USB:** Tak

Kamera:

- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 101°
- **Kontrola paneli kamery:** Tak
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt obrotu:** 360°

Tryb nocny:

- **Długość fal podczerwieni:** 940 nm
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1296 px
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1296p

System obiektywów:

- **Długość stałej ogniskowej:** 2 mm
- **Liczba soczewek:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Trzymać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia., Odpowiednie do użytku tylko w suchych i czystych miejscach., Unikać kontaktu z cieczami, może powodować zwarcie lub uszkodzenie urządzenia.