

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-axis-02124-001-zewnetrzna-przewodowa-cyfrowa-ptz-p-162453.html>



Kamera IP Axis 02124-001 - Zewnętrzna - Przewodowa - Cyfrowa PTZ

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 2 043,03 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | WLONONWCRJ355 |
| Kod producenta | 02124-001 |
| Kod EAN | 7331021072961 |

Opis produktu

- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kod IK:** IK08
- **Materiał obudowy:** Plastik, Aluminium
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Tubowa
- **Stopień ochrony IP:** IP66, IP67
- **Pobór mocy:** 5 W
- **Pobór mocy (max):** 12,9 W
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Średnica:** 10,1 cm
- **Długość produktu:** 170 mm
- **Waga produktu:** 491 g
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Mail
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 256-bit AES-XTS, EAP-TLS
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 100%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1x
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odciecia:** Tak
- **Obsługa języków:** Chińska tradycyjna, Niemiecki, Angielski, Polski, Portugalski, Francuska, Hiszpański, Japońska, Włoski, Rosyjski, Chińska uproszczona, koreańska
- **Tryby PTZ:** Cyfrowy PTZ
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba języków:** 12
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

-
- **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
 - **Wbudowany dysk SSD:** Nie
 - **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
 - **Szybkość migawki:** 1/19000 - 1/5 s
 - **Min. Oświetlenie:** 0,16 lx
 - **Nie zawiera:** BFR, PCW
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Obracanie obrazu i odbicie lustrzane:** Tak
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p
 - **Suma megapikseli:** 2 MP
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Nakładanie tekstu:** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 960
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kod IK:** IK08
- **Materiał obudowy:** Plastik, Aluminium
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Tubowa
- **Stopień ochrony IP:** IP66, IP67

Moc:

- **Pobór mocy:** 5 W
- **Pobór mocy (max):** 12,9 W
- **Rodzaj zasilania:** PoE

Waga i rozmiary:

- **Średnica:** 10,1 cm
- **Długość produktu:** 170 mm
- **Waga produktu:** 491 g

Ochrona:

- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Mail
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 256-bit AES-XTS, EAP-TLS

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 100%

-
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1x
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak

Wydajność:

- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Obsługa języków:** Chińska tradycyjna, Niemiecki, Angielski, Polski, Portugalski, Francuska, Hiszpański, Japońska, Włoski, Rosyjski, Chińska uproszczona, koreańska
- **Tryby PTZ:** Cyfrowy PTZ
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba języków:** 12
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Wbudowany dysk SSD:** Nie
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC

Kamera:

- **Szybkość migawki:** 1/19000 - 1/5 s
- **Min. Oświetlenie:** 0,16 lx

Pozostałe funkcje:

- **Nie zawiera:** BFR, PCW

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień

Video:

- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Obracanie obrazu i odbicie lustrzane:** Tak
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264
- **Ilość klatek:** 30 fps

-
- **Nakładanie tekstu:** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 960
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Możliwość przybliżenia:** Tak