

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-8mpx-ipc-hdw2849tm-s-il-0280b-p-162311.html>



## Kamera IP Dahua 8mpx IPC-HDW2849TM-S-IL-0280B

Cena	<b>584,43 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>CIPDAUKAM0880</b>
Kod producenta	<b>IPC-HDW2849TM-S-IL-0280B</b>
Kod EAN	<b>6923172581549</b>
PKWiU	<b>26.30.13.0</b>

### Opis produktu

- **Układ:** Kopuła
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Pobór mocy (max):** 5 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 5,9 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Waga produktu:** 480 g
- **Wysokość produktu:** 99,1 mm
- **Średnica:** 12,2 cm
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 55 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna / Wewnętrzna
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Stosunek sygnału do szumu:** 56 dB
- **Wide Dynamic Range (WDR):** 120 dB
- **Liczba kamer:** 1
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711a, PCM, G.726, G.711Mu
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 78°
- **Min. Oświetlenie:** 0,008 lx
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 111°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 132°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 58°

- 
- **Balans bieli:** Naturalny, Ręczny, Street lamp, Zewnętrzna, Automatyczna
  - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
  - **Liczba czujników:** 1
  - **Skanowanie progresywne:** Tak
  - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
  - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
  - **Ilość diod oświetlenia:** 2
  - **Typ diody LED:** Podczerwień / Dioda LED światła białego
  - **Tryb nocny:** Tak
  - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
  - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
  - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
  - **Prędkość przepływu danych:** H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps
  - **Ilość klatek:** 30 fps
  - **Suma megapikseli:** 8 MP
  - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
  - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
  - **Formaty kompresji:** H.264+, H.264B, M-JPEG, H.265, H.264, H.264H, H.265+
  - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2688 x 1520, 704 x 480, 3072 x 1728, 2048 x 1536 (QXGA), 352 x 288, 2880 x 1620, 352 x 240, 704 x 576, 3072 x 2048, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1280 x 960
  - **Redukcja hałasu:** Tak
  - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
  - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
  - **Transmisja wideo:** Tak
  - **Funkcja lustrzanego odbicia:** Tak
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
  - **Typ obiektywu:** Obiektyw stałogniskowy
  - **Maksymalna przesłona:** 1,6
  - **Liczba soczewek:** 1
  - **Długość ogniskowa:** 2.8 mm
  - **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1,5 m
  - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Układ:** Kopuła
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67

### Moc:

- **Pobór mocy (max):** 5 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 5,9 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 480 g
- **Wysokość produktu:** 99,1 mm
- **Średnica:** 12,2 cm

### Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 55 °C

- 
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

#### Sieć:

- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

#### Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS

#### Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna / Wewnętrzna
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Stosunek sygnału do szumu:** 56 dB
- **Wide Dynamic Range (WDR):** 120 dB

#### Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

#### Audio:

- **Obsługiwane formaty audio:** G.711a, PCM, G.726, G.711Mu
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

#### Nośnik danych:

- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB

#### Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 78°
- **Min. Oświetlenie:** 0,008 lx
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 111°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 132°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 58°
- **Balans bieli:** Naturalny, Ręczny, Street lamp, Zewnętrzna, Automatyczna
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°

#### Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

#### Tryb nocny:

- **Ilość diod oświetlenia:** 2
- **Typ diody LED:** Podczerwień / Dioda LED światła białego
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m

#### Video:

- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** H.264: 32 kbps-8192 kbps H.265: 12 kbps-8192 kbps

- 
- **Ilość klatek:** 30 fps
  - **Suma megapikseli:** 8 MP
  - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
  - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
  - **Formaty kompresji:** H.264+, H.264B, M-JPEG, H.265, H.264, H.264H, H.265+
  - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2688 x 1520, 704 x 480, 3072 x 1728, 2048 x 1536 (QXGA), 352 x 288, 2880 x 1620, 352 x 240, 704 x 576, 3072 x 2048, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1280 x 960
  - **Redukcja hałasu:** Tak
  - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
  - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
  - **Transmisja wideo:** Tak
  - **Funkcja lustrzanego odbicia:** Tak
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

#### System obiektywów:

- **Typ obiektywu:** Obiektyw stałogniskowy
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Liczba soczewek:** 1
- **Długość ogniskowa:** 2.8 mm
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1,5 m

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.