

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw2841e-s-0280b-p-227144.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW2841E-S-0280B

Cena	605,92 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRGLB1
Kod producenta	IPC-HDBW2841E-S-0280B
Kod EAN	6923172582249

Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kod IK:** IK10
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 3,3 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 6,4 W
- **Pobór mocy:** 2,6 W
- **Średnica:** 11 cm
- **Wysokość produktu:** 81 mm
- **Waga produktu:** 340 g
- **Lustro:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Waga wraz z opakowaniem:** 490 g
- **Liczba kamer:** 1
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711a, G.726, PCM, G.711Mu
- **Stosunek sygnału do szumu:** 56 dB
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Pojemność pamięci RAM:** 256 MB
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

-
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
 - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
 - **Kąt obrotu:** 355°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 106°
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
 - **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
 - **Balans bieli:** Naturalny, Ręczny, Region, Street lamp, Zewnętrzna, Automatyczna
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 125°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 65°
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Ilość diod oświetlenia:** 3
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.264H, M-JPEG, H.265, H.264, H.264B
 - **Suma megapikseli:** 8 MP
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 960, 2688 x 1520, 352 x 288, 2880 x 1620, 352 x 240, 704 x 576, 3072 x 2048, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 704 x 480, 3072 x 1728, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 2048 x 1536 (QXGA)
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Minimalna przestona:** 2
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Rozpoznawanie odległości:** 17,6 m
 - **Określanie odległości:** 8,8 m
 - **Obserwuj odległość:** 35,2 m
 - **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1,3 m
 - **Wykrywanie odległości:** 88 m

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kod IK:** IK10
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 3,3 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 6,4 W
- **Pobór mocy:** 2,6 W

Waga i rozmiary:

- **Średnica:** 11 cm
- **Wysokość produktu:** 81 mm
- **Waga produktu:** 340 g

Ochrona:

-
- **Lustro:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przeglądarka internetowa:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Nie

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS

Wydajność:

- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 490 g

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kodeki dźwiękowe:** G.711a, G.726, PCM, G.711Mu
- **Stosunek sygnału do szumu:** 56 dB
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Nośnik danych:

- **Pojemność pamięci RAM:** 256 MB
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Kamera:

- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt obrotu:** 355°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 106°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Balans bieli:** Naturalny, Ręczny, Region, Street lamp, Zewnętrzna, Automatyczna
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 125°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56°

-
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 65°

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Ilość diod oświetlenia:** 3

Video:

- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264H, M-JPEG, H.265, H.264, H.264B
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 960, 2688 x 1520, 352 x 288, 2880 x 1620, 352 x 240, 704 x 576, 3072 x 2048, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 704 x 480, 3072 x 1728, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 2048 x 1536 (QXGA)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

System obiektywów:

- **Minimalna przestona:** 2
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Rozpoznawanie odległości:** 17,6 m
- **Określanie odległości:** 8,8 m
- **Obserwuj odległość:** 35,2 m
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1,3 m
- **Wykrywanie odległości:** 88 m