

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw2841r-zas-27135-p-215369.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW2841R-ZAS-27135

Cena	1 110,89 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCR5468
Kod producenta	38787
Kod EAN	6923172534316
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Liczba przesyłanych obrazów:** 2
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kod IK:** IK10
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 7,3 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Pobór mocy:** 2,7 W
- **Pobór mocy (max):** 6,4 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wysokość produktu:** 93,4 mm
- **Średnica:** 12,2 cm
- **Waga produktu:** 510 g
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Potykacz, Wtargnięcie
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Oprogramowanie do zarządzania:** Smart PSS, DSS, DMSS
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Zgodność operacyjna klientów:** ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy

- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Waga wraz z opakowaniem:** 670 g
- **Liczba kamer:** 1
- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, PCM, G.711Mu, G.711a
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Stosunek sygnału do szumu:** 56 dB
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Pojemność pamięci RAM:** 256 MB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 58 - 18°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 113 - 31°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 138 - 36°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Balans bieli:** Street lamp, Naturalny, Ręczny, Zewnętrzna, Automatyczna
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Kąt obrotu:** 355°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Obsługiwane przeglądarki:** IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox, Safari
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Ilość diod oświetlenia:** 2
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.264+, H.265+, H.264B
- **Maska prywatności:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Smart IR:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Prędkość przepływu danych:** 12 Kbps - 8192 Kbps
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 352 x 288, 2880 x 1620, 704 x 480, 3072 x 1728, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2048 x 1536 (QXGA), 352 x 240, 704 x 576, 3072 x 2048, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 2688 x 1512
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 34,1 m
- **Obserwowanie odległości (tele):** 112 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,5
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 17,1 m
- **Długość ogniskowa:** 2.7 - 13.5 mm
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 85,3 m
- **Określanie odległości (tele):** 28 m
- **Wykrywanie odległości (tele):** 280 m
- **Określanie odległości (szerokie):** 8,5 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,8 m
- **Rozpoznawanie odległości (tele):** 56 m
- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Liczba przesyłanych obrazów:** 2

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kod IK:** IK10
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna

Moc:

- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 7,3 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Pobór mocy:** 2,7 W
- **Pobór mocy (max):** 6,4 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 93,4 mm
- **Średnica:** 12,2 cm
- **Waga produktu:** 510 g

Ochrona:

- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Potykacz, Wtargnięcie
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1

Cechy zarządzania:

- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Oprogramowanie do zarządzania:** Smart PSS, DSS, DMSS

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Zgodność operacyjna klientów:** ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android

Wydajność:

-
- **WE/WY alarmu:** Tak
 - **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
 - **Zakres dynamiczny:** 120 dB
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
 - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 670 g

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, PCM, G.711Mu, G.711a
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Stosunek sygnału do szumu:** 56 dB

Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Pojemność pamięci RAM:** 256 MB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 58 - 18°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 113 - 31°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 138 - 36°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Balans bieli:** Street lamp, Naturalny, Ręczny, Zewnętrzna, Automatyczna
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Kąt obrotu:** 355°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne

Pozostałe funkcje:

- **Obsługiwane przeglądarki:** IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox, Safari

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Ilość diod oświetlenia:** 2
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m

Video:

- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.264+, H.265+, H.264B
- **Maska prywatności:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automagiczne/Ręczne
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Smart IR:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Prędkość przepływu danych:** 12 Kbps - 8192 Kbps
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 352 x 288, 2880 x 1620, 704 x 480, 3072 x 1728, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2048 x 1536 (QXGA), 352 x 240, 704 x 576, 3072 x 2048, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 2688 x 1512
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak

System obiektywów:

- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 34,1 m
- **Obserwowanie odległości (tele):** 112 m
- **Maksymalna przestona:** 1,5
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 17,1 m
- **Długość ogniskowa:** 2.7 - 13.5 mm
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 85,3 m
- **Określanie odległości (tele):** 28 m
- **Wykrywanie odległości (tele):** 280 m
- **Określanie odległości (szerokie):** 8,5 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,8 m
- **Rozpoznawanie odległości (tele):** 56 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.