

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw3441r-as-p-0210b-p-11746.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW3441R-AS-P-0210B

Cena	869,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPDAUKAM0712
Kod producenta	IPC-HDBW3441R-AS-P-0210B
Kod EAN	6923172534286

Opis produktu

- Stopień ochrony IP: IP67
- Stopień ochrony IK: IK10
- Układ: Tuba/kopułka
- Materiał obudowy: Metal, Plastik
- Typ mocowania: Sufit
- Kolor produktu: Biały
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy (max): 6,4 W
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 12
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 7,7 W
- Waga produktu: 500 g
- Wysokość produktu: 94 mm
- Średnica: 12,2 cm
- Przeglądarka internetowa: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 60 °C
- Liczba użytkowników: 20 użyt.
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Obsługa jakość serwisu (QoS): Tak
- Wi-Fi: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af
- Bluetooth: Nie
- Obsługa mobilnych systemów operacyjnych: Android, iOS
- Stosunek sygnału do szumu: 56 dB
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Przeznaczenie: Zewnętrzna / Wewnętrzna
- Wide Dynamic Range (WDR): 120 dB
- Sposób łączności: Przewodowy
- Liczba kamer: 1
- Obsługiwane formaty audio: PCM, G.711a, G.726, G.723, G.711Mu
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
- Wbudowany HDD: Nie
- Pojemność pamięci ROM: 128 MB
- Dostosowywanie czasu migawki: Automatyczne/Ręczne
- Zakres przesuwania: 0 - 355°
- Balans bieli: Naturalny, Ręczny, Zewnętrzna, Automatyczna, Street lamp
- Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
- Kąt widzenia obiektywu w pionie: 78°
- Kąt widzenia soczewki, przekątna: 180°
- Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 180°

-
- Min. Oświetlenie: 0,01 lx
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 80°
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Liczba czujników: 1
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Ilość diod oświetlenia: 3
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 15 m
 - Tryb nocny: Tak
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080), 352 x 288, 2880 x 1620, 1280 x 960, 2688 x 1520, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2048 x 1536 (QXGA), 352 x 240, 704 x 576, 704 x 480, 640 x 480 (VGA)
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Suma megapikseli: 4 MP
 - Formaty kompresji: H.264B, M-JPEG, H.265, H.264
 - Prędkość przepływu danych: 3 kbps-8192 kbps, H.265: 3 kbps-8192 kbps
 - Funkcja lustrzanego odbicia: Tak
 - Transmisja wideo: Tak
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Wzmocnienie sterowania: Automatyczne/Ręczne
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Maksymalna rozdzielczość: 2880 x 1620 px
 - Długość ogniskowa: 2,1 - 2,31 mm
 - Maksymalna przesłona: 2
 - Najmniejsza odległość ogniskowa: 0,6 m
 - Liczba soczewek: 1
 - Typ obiektywu: Zmiennieogniskowy