

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw3841e-as-0280b-s2-p-7565.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW3841E-AS-0280B-S2

Cena	953,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPDAUKAM0799
Kod producenta	IPC-HDBW3841E-AS-0280B-S2
Kod EAN	6923172541611

Opis produktu

- Materiał obudowy: Metal
- Stopień ochrony IP: IP67
- Układ: Kopuła
- Kod IK: IK10
- Typ mocowania: Sufit
- Kolor produktu: Biały
- Pobór mocy (max): 8,5 W
- Pobór mocy: 4 W
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 4,9 W
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Średnica: 11,2 cm
- Waga wraz z opakowaniem: 670 g
- Wysokość produktu: 89,1 mm
- Waga produktu: 516 g
- Kanały wejścia alarmu: 1
- Kanały wyjścia alarmu: 1
- Lustro: Tak
- Oprogramowanie do zarządzania: Smart PSS; DSS; DMSS
- Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 60 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 60 °C
- Wi-Fi: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Liczba użytkowników: 20 użyt.
- Bluetooth: Nie
- Obsługa mobilnych systemów operacyjnych: Android, iOS
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Przeznaczenie: Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- WE/WY alarmu: Tak
- Sposób łączności: Przewodowy
- Liczba kamer: 1
- Stosunek sygnału do szumu: 56 dB
- Kanały wejściowe audio: 1 kan.
- Kanały wyjścia audio: 1 kan.
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 1 GB
- Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
- Zintegrowany czytnik kart: Tak
- Wbudowany HDD: Nie
- Obsługiwane karty pamięci: MicroSD

-
- Pojemność pamięci ROM: 128 MB
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Dostosowywanie czasu migawki: Automatyczne/Ręczne
 - Kąt obrotu: 355°
 - Balans bieli: Street lamp, Regional custom, Naturalny, Ręczny, Zewnętrzna, Automatyczna
 - Zakres przesuwania: 0 - 355°
 - Typ migawki aparatu: Elektroniczny
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 75°
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Ilość diod oświetlenia: 3
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
 - Tryb nocny: Tak
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 3072 x 2048, 3072 x 1728, 3840 x 2160, 2592 x 1944, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 960, 640 x 480 (VGA), 2688 x 1520, 704 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 352 x 288, 2560 x 1440, 352 x 240, 704 x 576, 2048 x 1536 (QXGA)
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Suma megapikseli: 8 MP
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Formaty kompresji: M-JPEG, H.265, H.264, H.264B, H.264H
 - Maska prywatności: Tak
 - Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 px
 - Wykrywanie odległości: 87,7 m
 - Minimalna przesłona: 1,4
 - Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
 - Najmniejsza odległość ogniskowa: 1,5 m
 - Określanie odległości: 8,8 m
 - Obserwuj odległość: 35,1 m
 - Rozpoznawanie odległości: 17,5 m