

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw5249r-ase-ni-0360b-p-162429.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW5249R-ASE-NI-0360B

Cena	447,63 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRIZXR
Kod producenta	IPC-HDBW5249R-ASE-NI-0360B
Kod EAN	6939554977831

Opis produktu

- **Układ:** Kopuła
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Paroodporny:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kod IK:** IK10
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Pobór mocy:** 3,8 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wysokość produktu:** 88,9 mm
- **Średnica:** 12,2 cm
- **Waga produktu:** 453 g
- **Lustro:** Tak
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Rozpoznawanie twarzy:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Oprogramowanie do zarządzania:** Smart PSS, DSS, DMSS
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Funkcja liczenia osób:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Obsługiwane formaty audio:** AAC
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711a, G.726, G.726-32, G.723, G.711Mu
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Pojemność pamięci RAM:** 512 MB
- **Wbudowany HDD:** Nie

-
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 47°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 88°
 - **Kąt obrotu:** 355°
 - **Balans bieli:** Naturalny, Ręczny, Lampa, Zewnętrzna, Automatyczna
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
 - **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
 - **Min. Oświetlenie:** 0,001 lx
 - **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
 - **Auto zmiana:** Tak
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - **Tryb nocny:** Nie
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 720p, 1080p
 - **Suma megapikseli:** 2 MP
 - **Prędkość przepływu danych:** H.264: 32 Kbps-8192 Kbps, H.265: 19 Kbps- 8192 Kbps
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Wide Dynamic Range (WDR):** 120 dB
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Obracanie obrazu i odbicie lustrzane:** Tak
 - **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.264H, H.264B, H.265, H.264
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
 - **Smart IR:** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 704 x 480, 1280 x 960, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720, 704 x 576, 1920 x 1080
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Analityczna inteligencja wideo:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Obserwowanie odległości:** 22.1 m
 - **Przystona:** F1.0
 - **Wykrywanie odległości:** 55,2 m
 - **Maksymalna przesłona:** 1
 - **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
 - **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1,7 m
 - **Określanie odległości:** 5,5 m
 - **Długość stałej ogniskowej:** 3,6 mm
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Rozpoznawanie odległości:** 11 m

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Kopuła
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Paroodporny:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kod IK:** IK10
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

- **Pobór mocy:** 3,8 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 88,9 mm
- **Średnica:** 12,2 cm
- **Waga produktu:** 453 g

Ochrona:

- **Lustro:** Tak
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Rozpoznawanie twarzy:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Oprogramowanie do zarządzania:** Smart PSS, DSS, DMSS
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS

Wydajność:

- **Funkcja liczenia osób:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Obsługiwane formaty audio:** AAC
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711a, G.726, G.726-32, G.723, G.711Mu

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Pojemność pamięci RAM:** 512 MB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

-
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 47°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 88°
 - **Kąt obrotu:** 355°
 - **Balans bieli:** Naturalny, Ręczny, Lampa, Zewnętrzna, Automatyczna
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
 - **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
 - **Min. Oświetlenie:** 0,001 lx
 - **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
 - **Auto zmiana:** Tak
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Nie

Video:

- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Obsługiwane tryby wideo:** 720p, 1080p
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Prędkość przepływu danych:** H.264: 32 Kbps–8192 Kbps, H.265: 19 Kbps– 8192 Kbps
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** 120 dB
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Maska prywatności:** Tak
- **Obracanie obrazu i odbicie lustrzane:** Tak
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.264H, H.264B, H.265, H.264
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Smart IR:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 704 x 480, 1280 x 960, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720, 704 x 576, 1920 x 1080
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Analityczna inteligencja wideo:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px

System obiektywów:

- **Obserwowanie odległości:** 22.1 m
- **Przystona:** F1.0
- **Wykrywanie odległości:** 55,2 m
- **Maksymalna przesłona:** 1
- **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1,7 m
- **Określanie odległości:** 5,5 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 3,6 mm
- **Liczba soczewek:** 1
- **Rozpoznawanie odległości:** 11 m