

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdbw5449r-ase-ni-0360b-p-162625.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HDBW5449R-ASE-NI-0360B

Cena	640,57 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR0122
Kod producenta	IPC-HDBW5449R-ASE-NI-0360B
Kod EAN	6939554975462

Opis produktu

- **Kod IK:** IK10
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Układ:** Kopuła
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały
- **Pobór mocy:** 4,4 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wysokość produktu:** 88,9 mm
- **Szerokość produktu:** 122 mm
- **Głębokość produktu:** 122 mm
- **Średnica:** 12,2 cm
- **Waga produktu:** 460 g
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Opuszczony obiekt, Zaginiony obiekt
- **Lustro:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Oprogramowanie do zarządzania:** Smart PSS;DSS;DMSS
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Metoda strumieniowa:** Multicast, Unicast
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 140 dB
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Waga wraz z opakowaniem:** 620 g
- **Liczba kamer:** 1
- **Obsługiwane formaty audio:** G.723, AAC, G.726, G.711
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie

-
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
 - **Kąt obrotu:** 355°
 - **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
 - **Min. Oświetlenie:** 0,001 lx
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 93°
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
 - **Balans bieli:** Ręczny, Zewnętrzna, Automatyczna
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 50°
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Liczba efektywnych pikseli (WxO):** 2688 x 1520 px
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.264H, H.264B, M-JPEG, H.265, H.264
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 720p
 - **Obracanie obrazu i odbicie lustrzane:** Tak
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Prędkość przepływu danych:** H.264: 32 Kbps-8192 Kbps, H.265: 19 Kbps-8192 Kbps
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Ilość klatek:** 60 fps
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 352 x 240, 2560 x 1440, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 640 x 480 (VGA), 2688 x 1520, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 960, 352 x 288, 704 x 576, 704 x 480
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
 - **Maksymalna przesłona:** 1
 - **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 2 m
 - **Długość stałej ogniskowej:** 3,6 mm
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Wykrywanie odległości:** 70 m
 - **Obserwuj odległość:** 28 m
 - **Rozpoznawanie odległości:** 14 m
 - **Określanie odległości:** 7 m
 - **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kod IK:** IK10
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Układ:** Kopuła
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Pobór mocy:** 4,4 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 88,9 mm

-
- **Szerokość produktu:** 122 mm
 - **Głębokość produktu:** 122 mm
 - **Średnica:** 12,2 cm
 - **Waga produktu:** 460 g

Ochrona:

- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Opuszczony obiekt, Zaginiony obiekt
- **Lustro:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1

Cechy zarządzania:

- **Oprogramowanie do zarządzania:** Smart PSS;DSS;DMSS
- **Przeglądarka internetowa:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Metoda strumieniowa:** Multicast, Unicast
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 140 dB
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 620 g

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Obsługiwane formaty audio:** G.723, AAC, G.726, G.711
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.

Nośnik danych:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB

Porty i interfejsy:

-
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Kąt obrotu:** 355°
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Min. Oświetlenie:** 0,001 lx
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 93°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Balans bieli:** Ręczny, Zewnętrzna, Automatyczna
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 50°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Liczba efektywnych pikseli (WxO):** 2688 x 1520 px
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")

Video:

- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264H, H.264B, M-JPEG, H.265, H.264
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 720p
- **Obracanie obrazu i odbicie lustrzane:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** H.264: 32 Kbps–8192 Kbps, H.265: 19 Kbps–8192 Kbps
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Ilość klatek:** 60 fps
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Maska prywatności:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 352 x 240, 2560 x 1440, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 640 x 480 (VGA), 2688 x 1520, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 960, 352 x 288, 704 x 576, 704 x 480
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px

System obiektywów:

- **Maksymalna przesłona:** 1
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 2 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 3,6 mm
- **Liczba soczewek:** 1
- **Wykrywanie odległości:** 70 m
- **Obserwuj odległość:** 28 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 14 m
- **Określanie odległości:** 7 m

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)