

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw1239v-a-il-0280b-p-162703.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HDW1239V-A-IL-0280B

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Cena | 290,23 zł |
| Dostępność | Dostępny duża ilość |
| Numer katalogowy | CIPDAUKAM0898 |
| Kod producenta | IPC-HDW1239V-A-IL-0280B |
| Kod EAN | 6923172568571 |
| PKWiU | 26.30.13.0 |

Opis produktu

- **Typ mocowania:** M12
- **Układ:** Kopuła
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 2,3 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 5,6 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wysokość produktu:** 100,9 mm
- **Szerokość produktu:** 83,3 mm
- **Waga produktu:** 330 g
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Liczba użytkowników:** 6 użyt.
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna / Wewnętrzna
- **Stosunek sygnału do szumu:** 56 dB
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba kamer:** 1
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711a, PCM, G.711Mu, G.726
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 124°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 104°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Balans bieli:** Zewnętrzna, Automatyczna, Region, Naturalny, Ręczny, Street lamp
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 78°
- **Liczba czujników:** 1

-
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Ilość diod oświetlenia:** 2
 - **Typ diody LED:** Podczerwień / Dioda LED światła białego
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Funkcja lustrzanego odbicia:** Tak
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
 - **Formaty kompresji:** H.264H, M-JPEG, H.264B, H.265, H.264
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 2 MP
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Prędkość przepływu danych:** H.264: 32kbps ~ 4096kbps H.265: 12kbps ~ 4096kbps
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** 3D NR
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 352 x 240, 704 x 576, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720, 1280 x 960, 1920 x 1080, 704 x 480, 352 x 288
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1,5 m
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Typ obiektywu:** Obiektyw stałoogniskowy
 - **Długość ogniskowa:** 2.8 mm
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** M12
- **Układ:** Kopuła
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 2,3 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 5,6 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 100,9 mm
- **Szerokość produktu:** 83,3 mm
- **Waga produktu:** 330 g

Cechy zarządzania:

- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Liczba użytkowników:** 6 użyt.
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af

-
- **Bluetooth:** Nie

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna / Wewnętrzna
- **Stosunek sygnału do szumu:** 56 dB
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Obsługiwane formaty audio:** G.711a, PCM, G.711Mu, G.726
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Nośnik danych:

- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Wbudowany HDD:** Nie

Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 124°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 104°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Balans bieli:** Zewnętrzna, Automatyczna, Region, Naturalny, Ręczny, Street lamp
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 78°

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Ilość diod oświetlenia:** 2
- **Typ diody LED:** Podczerwień / Dioda LED światła białego
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m

Video:

- **Funkcja lustrzanego odbicia:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Formaty kompresji:** H.264H, M-JPEG, H.264B, H.265, H.264
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Prędkość przepływu danych:** H.264: 32kbps ~ 4096kbps H.265: 12kbps ~ 4096kbps
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** 3D NR
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 352 x 240, 704 x 576, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720, 1280 x 960, 1920 x 1080, 704 x 480, 352 x 288
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px

System obiektywów:

-
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1,5 m
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Typ obiektywu:** Obiektyw stałogniskowy
 - **Długość ogniskowa:** 2.8 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.