

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw1639t-a-il-0280b-s6-smart-dual-light-6mpx-2-8mm-p-245514.html>



Kamera IP Dahua IPC-HDW1639T-A-IL-0280B-S6 Smart Dual Light 6MPx 2,8mm

Cena	371,87 zł
Numer katalogowy	INC-UMDUIP001060
Kod producenta	IPC-HDW1639T-A-IL-0280B-S6
Kod EAN	6923172568779

Opis produktu

Parametry

- **Rozdzielczość natywna:** 3200 x 1800 pikseli
- **Efektywna liczba pikseli [MPix]:** 6
- **Kąt widzenia poziomy (H):** 110.00 stopni
- **Kąt widzenia pionowy (V):** 58.00 stopni
- **Kąt widzenia diagonalny (D):** 132.00 stopni
- **Interfejs komunikacyjny:** Fast Ethernet (RJ45)
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami:** IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP (Address Resolution Protocol), RTP (Real-time Transport Protocol), RTSP (Real Time Streaming Protocol), RTCP, RTMP, SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), FTP (File Transfer Protocol), DHCP (Protokół dynamicznego konfigurowania hostów), DNS (Domain Name System), DDNS (Dynamic Domain Name System), NTP (Network Time Protocol), Multicast, ICMP (Internet Control Message Protocol), IGMP (Internet Group Management Protocol)
- **Kolor obudowy:** Biały (White)
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Dołączone oprogramowanie:**
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 94 x 85,6
- **Rodzaj kamery:** kopułkowa
- **Tryb nocny:** Diody IR LED
- **Zasięg podczerwieni / podświetlenia:** 30 m
- **Zastosowanie kamery:** zewnątrz / wewnątrz
- **Typ zasilania:** PoE lub zasilacz 12V
- **Format kompresji:** H.265, H.264, H.264H, H.264B, H.264+, M-JPEG
- **Zgodność z Onvif:** tak
- **Zawiera baterię / akumulator:** Nie
- **Informacje dodatkowe:** Przetwornik obrazu CMOS 1/2.7", niska luminancja, Strumień główny: 3200 x 1800 (1-20kl/s), 2688 x 1520 (1-25kl/s), Strumień pomocniczy: 704 x 576 (1-25kl/s) 704 x 480 (1-30kl/s), Smart Dual Light - wbudowane doświetlenie podczerwieni i światłem białym, Tryb korytarzowy, DWDR, 3DNR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, zastosowanie do różnych scen monitorowania, Wykrywanie nieprawidłowości: wykrywanie ruchu, sabotaż wideo, Wykrywanie dźwięku, rozłączenie sieci, konflikt IP i nielegalny dostęp, Wbudowany mikrofon, Detekcja ludzi, Zasilanie 12VDC/PoE, Stopień ochrony IP67, Elektroniczna migawka: 1/3 s - 1/100,000 s, Stosunek sygnał/szum: > 56 dB, Zakres regulacji, - Poziomo: 0°-360°, - Pionowo: 0°-78°, - Obrót: 0°-360°, Typ mocowania: M12, Ogniskowa: 2,8 mm, Przysłona: F1.6, Min. odległość ostrzenia: 1,1 m, DORI dystans:, - Detekcja: 63.6 m, - Obserwacja: 25.4 m, - Rozpoznanie: 12.7 m, - Identyfikacja: 6.4 m, Detekcja ruchu: Włącz / wyłącz (4 prostokątne strefy), Kompresja dźwięku: G.711a, G.711Mu, G.726, PCM, Użytkownicy : 20 (całkowita przepustowość: 48 M), Urządzenia mobilne: IOS, Android, Pobór mocy:, - Bazowy: 2.0 W (12VDC), 2.9W (PoE), - Maksymalny: 4.0 W (12VDC), 5.3 (PoE), Temperatura pracy: -40 °C do +60 °C, Temperatura przechowywania: -40 °C do +60 °C, Dopuszczalna wilgotność: Do 95%, Stopień ochrony: IP67, Waga netto: 0,34 kg
- **Gwarancja producenta [mies.]:** 36