

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw2249tm-s-il-0280b-p-162347.html>



## KAMERA IP DAHUA IPC-HDW2249TM-S-IL-0280B

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Cena             | <b>340,65 zł</b>                |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                 |
| Numer katalogowy | <b>CIPDAUKAM0873</b>            |
| Kod producenta   | <b>IPC-HDW2249TM-S-IL-0280B</b> |
| Kod EAN          | <b>6923172580382</b>            |
| PKWiU            | <b>26.30.13.0</b>               |

### Opis produktu

- **Układ:** Tuba/kopułka
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Ścienny/sufitowy
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy:** 1,6 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 4,4 W
- **Pobór mocy (max):** 3,8 W
- **Głębokość produktu:** 121,9 mm
- **Waga produktu:** 460 g
- **Szerokość produktu:** 121,9 mm
- **Wysokość produktu:** 99,1 mm
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 100 Megabit Ethernet, 10 Megabit Ethernet
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **4G LTE:** Nie
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** 120 dB
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Stosunek sygnału do szumu:** 56 dB
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kodeki audio:** PCM, G.711a G.711Mu, G.726
- **Rozmowa dwukierunkowa:** Nie
- **Wbudowany głośnik:** Nie
- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Pojemność pamięci RAM:** 128 MB
- **Min. Oświetlenie:** 0,002 lx
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Kąt widzenia obiektu w pionie:** 56°
- **Detekcja osób:** Tak
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s

- 
- **Kąt obrotu w pionie:** 0 - 78°
  - **Kąt obrotu w poziomie:** 0 - 360°
  - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 107°
  - **Kąt widzenia, przekątna:** 127°
  - **Detekcja ruchu:** Tak
  - **Liczba czujników:** 1
  - **Typ przetwornika obrazu:** HD CMOS
  - **Skanowanie progresywne:** Tak
  - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
  - **Ilość diod oświetlenia:** 1 / 1
  - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
  - **Tryb nocny:** Tak
  - **Typ diody LED:** Podczerwień / Dioda LED światła białego
  - **Ilość klatek:** 25 / 30 fps
  - **Suma megapikseli:** 2 MP
  - **Formaty kompresji:** H.264+, H.265+, M-JPEG, H.264B, H.265, H.264, H.264H
  - **Transmisja wideo:** Tak
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
  - **Liczba soczewek:** 1
  - **Maksymalna przesłona:** 1,6
  - **Długość ogniskowa:** 2.8 mm
  - **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,7 m
  - **Typ obiektywu:** Obiektyw stałogniskowy
  - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Układ:** Tuba/kopułka
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Ścienny/sufitowy
- **Stopień ochrony IP:** IP67

### Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy:** 1,6 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 4,4 W
- **Pobór mocy (max):** 3,8 W

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 121,9 mm
- **Waga produktu:** 460 g
- **Szerokość produktu:** 121,9 mm
- **Wysokość produktu:** 99,1 mm

### Cechy zarządzania:

- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

### Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 100 Megabit Ethernet, 10 Megabit Ethernet
- **Bluetooth:** Nie

- 
- **Wi-Fi:** Nie
  - **4G LTE:** Nie

#### **Wymagania systemowe:**

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS

#### **Wydajność:**

- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** 120 dB
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Stosunek sygnału do szumu:** 56 dB

#### **Zawartość opakowania:**

- **Liczba kamer:** 1

#### **Audio:**

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kodeki audio:** PCM, G.711a G.711Mu, G.726
- **Rozmowa dwukierunkowa:** Nie
- **Wbudowany głośnik:** Nie

#### **Nośnik danych:**

- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Pojemność pamięci RAM:** 128 MB

#### **Kamera:**

- **Min. Oświetlenie:** 0,002 lx
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56°
- **Detekcja osób:** Tak
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt obrotu w pionie:** 0 - 78°
- **Kąt obrotu w poziomie:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 107°
- **Kąt widzenia, przekątna:** 127°
- **Detekcja ruchu:** Tak

#### **Matryca światłoczuła:**

- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** HD CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")

#### **Tryb nocny:**

- **Ilość diod oświetlenia:** 1 / 1
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień / Dioda LED światła białego

#### **Video:**

- **Ilość klatek:** 25 / 30 fps
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265+, M-JPEG, H.264B, H.265, H.264, H.264H
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px

#### **System obiektywów:**

- **Liczba soczewek:** 1

- 
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
  - **Długość ogniskowa:** 2.8 mm
  - **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,7 m
  - **Typ obiektywu:** Obiektyw stałogniskowy

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.