

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw3241t-zas-27135-p-162452.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HDW3241T-ZAS-27135

Cena	437,61 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0915
Kod producenta	IPC-HDW3241T-ZAS-27135
Kod EAN	6939554978012
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Plastik, Metal
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Pobór mocy (max):** 7 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Widok na żywo:** Tak
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Liczba kamer:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Liczba soczewek:** 1
- **Wykrywanie odległości:** 40 m

Specyfikacja:

Konstrukcja:

-
- **Kolor produktu:** Biały
 - **Stopień ochrony IP:** IP67
 - **Materiał obudowy:** Plastik, Metal
 - **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 7 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Widok na żywo:** Tak
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik

Wydajność:

- **Wbudowane światło:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kontrola panewki kamery:** Tak

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Suma megapikseli:** 2 MP

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Wykrywanie odległości:** 40 m