

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hdw5241t-ze-27135-p-230792.html>

Kamera IP DAHUA IPC-HDW5241T-ZE-27135

Cena	456,63 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDZYA
Kod producenta	IPC-HDW5241T-ZE-27135
Kod EAN	6939554991554
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Układ:** Tuba/kopułka
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 6,9 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Waga produktu:** 740 g
- **Średnica:** 12,2 cm
- **Wysokość produktu:** 108,3 mm
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Potykacz
- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Oprogramowanie do zarządzania:** Smart PSS, DSS, DMSS
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Metoda strumieniowa:** Multicast
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Liczba kamer:** 1
- **Kanały wyjścia audio:** 1 kan.
- **Stosunek sygnału do szumu:** 56 dB
- **Kanały wejściowe audio:** 1 kan.
- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.711Mu, G.711a

-
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 78°
 - **Balans bieli:** Naturalny, Ręczny, Street lamp, Zewnętrzna, Automatyczna
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
 - **Min. Oświetlenie:** 0,002 lx
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Kąt obrotu:** 360°
 - **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 109°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 131°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 57°
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Ilość diod oświetlenia:** 2
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.264B, H.264H, H.265, H.264
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 352 x 240, 704 x 576, 352 x 288, 640 x 480, 1280 x 960, 704 x 480, 1920 x 1080
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265+, H.264+
 - **Prędkość przepływu danych:** H.264: 32 Kbps-8192 Kbps, H.265: 19 Kbps- 8192 Kbps
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 2 MP
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Określanie odległości (szerokie):** 4,4 m
 - **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 8,8 m
 - **Wykrywanie odległości (szerokie):** 44,1 m
 - **Maksymalna przesłona:** 1,5
 - **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,8 m
 - **Obserwowanie odległości (szerokie):** 17,6 m

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Układ:** Tuba/kopułka

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 6,9 W

-
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 740 g
- **Średnica:** 12,2 cm
- **Wysokość produktu:** 108,3 mm

Ochrona:

- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Potykacz
- **Wbudowana syrena:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Oprogramowanie do zarządzania:** Smart PSS, DSS, DMSS

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Metoda strumieniowa:** Multicast
- **Wi-Fi:** Nie

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kanały wyjścia audio:** 1 kan.
- **Stosunek sygnału do szumu:** 56 dB
- **Kanały wejściowe audio:** 1 kan.
- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.711Mu, G.711a
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Nośnik danych:

- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD

-
- **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 78°
- **Balans bieli:** Naturalny, Ręczny, Street lamp, Zewnętrzna, Automatyczna
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Min. Oświetlenie:** 0,002 lx
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 109°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 131°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 57°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Ilość diod oświetlenia:** 2
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m

Video:

- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.264B, H.264H, H.265, H.264
- **Transmisja video:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 352 x 240, 704 x 576, 352 x 288, 640 x 480, 1280 x 960, 704 x 480, 1920 x 1080
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Obsługiwane formaty plików video:** H.265+, H.264+
- **Prędkość przepływu danych:** H.264: 32 Kbps-8192 Kbps, H.265: 19 Kbps- 8192 Kbps
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Maska prywatności:** Tak
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Określanie odległości (szerokie):** 4,4 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 8,8 m
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 44,1 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,5
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,8 m
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 17,6 m