

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw1439tl1-a-il-0280b-p-162705.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HFW1439TL1-A-IL-0280B

Cena	369,04 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0906
Kod producenta	IPC-HFW1439TL1-A-IL-0360B
Kod EAN	6923172570802
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Pocisk
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 6,4 W
- **Pobór mocy:** 2 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 2,9 W
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zakres napięcia:** 48 V
- **Waga produktu:** 310 g
- **Szerokość produktu:** 80,2 mm
- **Wysokość produktu:** 76,2 mm
- **Głębokość produktu:** 197,9 mm
- **Lustro:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Zdalna obsługa za pomocą smartfona:** Tak
- **Oprogramowanie do zarządzania:** Smart PSS, Smart PSS Lite, DSS, DMSS, P2P
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Metoda strumieniowa:** Multicast
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** 120 dB
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Stosunek sygnału do szumu:** 56 dB
- **Kodeki audio:** G.711a, G.711Mu, G.726, PCM
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°

- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Typ migawki aparatu:** Mechaniczny, Automatyczna
- **Balans bieli:** Zewnętrzna, Automatyczna, Street lamp, Region, Naturalny, Ręczny
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 94°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 111°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 52°
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
- **Liczba efektywnych pikseli (WxO):** 2560 x 1440 px
- **Typ przetwornika obrazu:** HD CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ diody LED:** Podczerwień / Dioda LED światła białego
- **Ilość diod oświetlenia:** 2 / 2
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 352 x 288, 2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 704 x 480, 1280 x 960, 352 x 240, 704 x 576
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** H.264: 32 - 4096Kbps; H.265: 12 - 4096Kbps
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 720p, 960p
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Formaty kompresji:** H.265+, H.264B, H.264H, H.264+, H.265, H.264
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Smart IR:** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** 3D NR
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
- **Długość ogniskowa:** 2.8 mm
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1,1 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 12,8 m
- **Określanie odległości:** 6,4 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Obserwuj odległość:** 25,6 m
- **Wykrywanie odległości:** 64 m
- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Pocisk
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 6,4 W
- **Pobór mocy:** 2 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 2,9 W
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zakres napięcia:** 48 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 310 g
- **Szerokość produktu:** 80,2 mm
- **Wysokość produktu:** 76,2 mm
- **Głębokość produktu:** 197,9 mm

Ochrona:

-
- **Lustro:** Tak
 - **Aktywny alarm włamania:** Tak
 - **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zdalna obsługa za pomocą smartfona:** Tak
- **Oprogramowanie do zarządzania:** Smart PSS, Smart PSS Lite, DSS, DMSS, P2P
- **Przeglądarka internetowa:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Metoda strumieniowa:** Multicast

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** 120 dB
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Stosunek sygnału do szumu:** 56 dB
- **Kodeki audio:** G.711a, G.711Mu, G.726, PCM

Nośnik danych:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Typ migawki aparatu:** Mechaniczny, Automatyczna
- **Balans bieli:** Zewnętrzna, Automatyczna, Street lamp, Region, Naturalny, Ręczny
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 94°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 111°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 52°

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak

-
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
 - **Liczba efektywnych pikseli (WxO):** 2560 x 1440 px
 - **Typ przetwornika obrazu:** HD CMOS
 - **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień / Dioda LED światła białego
- **Ilość diod oświetlenia:** 2 / 2
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 352 x 288, 2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 704 x 480, 1280 x 960, 352 x 240, 704 x 576
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** H.264: 32 - 4096Kbps; H.265: 12 - 4096Kbps
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 720p, 960p
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Formaty kompresji:** H.265+, H.264B, H.264H, H.264+, H.265, H.264
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Smart IR:** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** 3D NR
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)

System obiektywów:

- **Długość ogniskowa:** 2.8 mm
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1,1 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 12,8 m
- **Określanie odległości:** 6,4 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Obserwuj odległość:** 25,6 m
- **Wykrywanie odległości:** 64 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.