

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw1639tc-a-il-0280b-s6-p-162324.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HFW1639TC-A-IL-0280B-S6

Cena	261,97 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0847
Kod producenta	IPC-HFW1639TC-A-IL-0280B-S6
Kod EAN	6923172563354
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Układ:** Pocisk
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Pobór mocy (max):** 4 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy:** 2,9 W
- **Waga produktu:** 440 g
- **Szerokość produktu:** 173 mm
- **Głębokość produktu:** 70 mm
- **Wysokość produktu:** 70 mm
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Temperatura otoczenia:** -40°C ~ +60°C
- **Temperatura pracy:** -40°C ~ +60°C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Ethernet:** 1 port RJ45 10/100Mbps
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Certyfikaty:** CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/EU
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna / Wewnętrzna
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, PCM, G.711a, G.711Mu
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak
- **Stosunek sygnału do szumu:** 56 dB
- **RAM:** 256 MB
- **ROM:** 128 MB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obiekttyw:** Stały
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Obserwuj odległość:** 30 m
- **Kąt widzenia:** 110°
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne

-
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Typ diody LED:** 1 dioda IR LED + LED światła białego
 - **Bitrate:** H.264: 32 kbps-8192 kbps; H.265: 12 kbps-8192 kbps
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 352 x 240, 704 x 576, 3200 x 1800, 352 x 288, 2880 x 1620, 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 2048 x 1536 (QXGA), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1280 x 960, 704 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3200 x 1800 px
 - **Formaty kompresji:** H.264+, H.265, M-JPEG, H.265+
 - **Technologia redukcji szumów:** 3D NR
 - **Ilość klatek:** 25 / 30 fps
 - **Suma megapikseli:** 6 MP
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Pocisk
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Typ mocowania:** Sufit

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 4 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy:** 2,9 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 440 g
- **Szerokość produktu:** 173 mm
- **Głębokość produktu:** 70 mm
- **Wysokość produktu:** 70 mm

Ochrona:

- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak

Warunki pracy:

- **Temperatura otoczenia:** -40°C ~ +60°C
- **Temperatura pracy:** -40°C ~ +60°C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Ethernet:** 1 port RJ45 10/100Mbps

Wydajność:

-
- **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Certyfikaty:** CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/EU
 - **Przeznaczenie:** Zewnętrzna / Wewnętrzna
 - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, PCM, G.711a, G.711Mu
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak
- **Stosunek sygnału do szumu:** 56 dB

Nośnik danych:

- **RAM:** 256 MB
- **ROM:** 128 MB
- **Wbudowany HDD:** Nie

Kamera:

- **Obiektyw:** Stały
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Obserwuj odległość:** 30 m
- **Kąt widzenia:** 110°
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** 1 dioda IR LED + LED światła białego

Video:

- **Bitrate:** H.264: 32 kbps-8192 kbps; H.265: 12 kbps-8192 kbps
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 352 x 240, 704 x 576, 3200 x 1800, 352 x 288, 2880 x 1620, 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 2048 x 1536 (QXGA), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1280 x 960, 704 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3200 x 1800 px
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265, M-JPEG, H.265+
- **Technologia redukcji szumów:** 3D NR
- **Ilość klatek:** 25 / 30 fps
- **Suma megapikseli:** 6 MP
- **Transmisja wideo:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.