

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2249s-s-il-0280b-p-245509.html>



Kamera IP Dahua IPC-HFW2249S-S-IL-0280B

Cena	338,74 zł
Numer katalogowy	INC-UMDUIP000400
Kod producenta	IPC-HFW2249S-S-IL-0280B
Kod EAN	6923172537720

Opis produktu

Parametry

- **Rozdzielczość natywna:** 1920 x 1080 pikseli
- **Efektywna liczba pikseli [MPix]:** 2,1
- **Kąt widzenia poziomy (H):** 107.00 stopni
- **Interfejs komunikacyjny:** RJ-45
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami:** IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP (Address Resolution Protocol), RTP (Real-time Transport Protocol), RTSP (Real Time Streaming Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), DHCP (Protokół dynamicznego konfigurowania hostów), DNS (Domain Name System), NTP (Network Time Protocol), Multicast, ICMP (Internet Control Message Protocol), IGMP (Internet Group Management Protocol)
- **Kolor obudowy:** Biały (White)
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Dołączone oprogramowanie:**
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 162 x 70 x 70
- **Tryb nocny:** Podczerwień
- **Zasięg podczerwieni / podświetlenia:** 30 m
- **Zastosowanie kamery:** zewnątrz / wewnątrz
- **Typ zasilania:** PoE lub zasilacz 12V
- **Zgodność z Onvif:** tak
- **Zawiera baterię / akumulator:** Nie
- **Informacje dodatkowe:** Przetwornik: 1/2.8 " Progressive Scan CMOS, Obiektyw: 2,8mm, Gniazdo karty pamięci:, - Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny), Metoda kompresji obrazu:, - H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG, Audio:, - Detekcja dźwięku, Prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s 1080p, Interfejs sieciowy:, - 10/100 Base-T (RJ-45), Wybrane funkcje:, - WDR 120dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia, - 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie, - ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu, - BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła, - Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości, - Konfigurowalne strefy prywatności, - Mirror - Odbicie lustrzane obrazu, - Detekcja ruchu, Pobór mocy:, - max. 3,9W / DC 12V, - max 4,4W / PoE, Klasa szczelności:: IP67, Temperatura pracy : -40°C ~ 60°C, Waga: 470 g