

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2449s-s-il-0280b-p-162157.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2449S-S-IL-0280B

Cena	504,61 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRDOSE
Kod producenta	IPC-HFW2449S-S-IL-0280B
Kod EAN	6923172537744
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Układ:** Tuba/kopułka
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 5,2 W
- **Pobór mocy (max):** 4,4 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Waga produktu:** 480 g
- **Szerokość produktu:** 70 mm
- **Wysokość produktu:** 70 mm
- **Głębokość produktu:** 166,2 mm
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 6 użyt.
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Wide Dynamic Range (WDR):** 120 dB
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna / Wewnętrzna
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711a, PCM, G.726, G.711Mu
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Min. Oświetlenie:** 0,008 lx
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Balans bieli:** Zewnętrzna, Automatyczna, Street lamp, Naturalny, Ręczny
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°

-
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 52°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 95°
 - **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 114°
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Ilość diod oświetlenia:** 2
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265, H.264, H.264B, H.265+, H.264+
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 1920 x 1080, 352 x 240, 2304 x 1296, 704 x 480, 1280 x 960, 352 x 288, 640 x 480, 704 x 576, 1280 x 720, 2688 x 1520
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
 - **Prędkość przepływu danych:** H.264: 32 - 6144Kbps; H.265: 12 - 6144Kbps
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,9 m
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Długość ogniskowa:** 2.8 mm
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Układ:** Tuba/kopułka
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 5,2 W
- **Pobór mocy (max):** 4,4 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 480 g
- **Szerokość produktu:** 70 mm
- **Wysokość produktu:** 70 mm
- **Głębokość produktu:** 166,2 mm

Ochrona:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 6 użyt.
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Wi-Fi:** Nie

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android

Wydajność:

- **Wide Dynamic Range (WDR):** 120 dB
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna / Wewnętrzna
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711a, PCM, G.726, G.711Mu

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB

Kamera:

- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Min. Oświetlenie:** 0,008 lx
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Balans bieli:** Zewnętrzna, Automatyczna, Street lamp, Naturalny, Ręczny
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 52°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 95°
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 114°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak

Tryb nocny:

- **Ilość diod oświetlenia:** 2
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

-
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265, H.264, H.264B, H.265+, H.264+
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 1920 x 1080, 352 x 240, 2304 x 1296, 704 x 480, 1280 x 960, 352 x 288, 640 x 480, 704 x 576, 1280 x 720, 2688 x 1520
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
 - **Prędkość przepływu danych:** H.264: 32 - 6144Kbps; H.265: 12 - 6144Kbps
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Redukcja hałasu:** Tak

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,9 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Długość ogniskowa:** 2.8 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.