

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2449t-zas-il-27135-p-162753.html>



Kamera IP Dahua IPC-HFW2449T-ZAS-IL-27135

Cena	753,93 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0875
Kod producenta	IPC-HFW2449T-ZAS-IL-27135
Kod EAN	6939554923562
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Układ:** Tubowa
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Kod IK:** IK10
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemysłowy, DC
- **Pobór mocy:** 2,6 W
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 3,1 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 10,2 W
- **Waga produktu:** 760 g
- **Szerokość produktu:** 90,7 mm
- **Długość produktu:** 238,5 mm
- **Wysokość produktu:** 90,7 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS
- **Wykrywacz odległości:** 210 m
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wtargnięcie, Potykacz
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Powiadomienie push
- **Inkrypcja HTTS:** Tak
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Lustro:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Metoda strumieniowa:** Multicast
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak

- **Zdalny podgląd:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Waga wraz z opakowaniem:** 950 g
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 1
- **Stosunek sygnału do szumu:** 65 dB
- **Obsługiwane formaty audio:** PCM, G.711 A-law, G.726
- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Pojemność pamięci RAM:** 128 MB
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Mikrofon:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 8
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Szybkość migawki:** 1/100000 s
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Min. Oświetlenie:** 0,006 lx
- **Balans bieli:** Street lamp, Zewnętrzna, Automatyczna, Naturalny, Ręczny, Region
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 52 - 16°
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 97 - 28°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 117 - 32°
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 60 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2880 x 1620
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Formaty kompresji:** MPEG, H.264B, H.265, H.264, H.264H
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Prędkość przepływu danych:** H.264: 32 kbps-6144 kbps; H.265: 12 kbps-6144 kbps
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265+, H.264+
- **Smart IR:** Tak
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Ilość klatek:** 20 fps
- **Liczba soczewek:** 1
- **Wykrywanie odległości:** 210 m
- **Ostrość:** Zmotoryzowana
- **Maksymalna przesłona:** 1,5
- **Obserwuj odległość:** 84 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 42 m
- **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
- **Określanie odległości:** 21 m
- **Długość ogniskowa:** 2.7 - 13.5 mm
- **Możliwość przybliżenia:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Układ:** Tubowa
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik

-
- **Kod IK:** IK10
 - **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
 - **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny, DC
- **Pobór mocy:** 2,6 W
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 3,1 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 10,2 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 760 g
- **Szerokość produktu:** 90,7 mm
- **Długość produktu:** 238,5 mm
- **Wysokość produktu:** 90,7 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS
- **Wykrywacz odległości:** 210 m
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wtargnięcie, Potykacz
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Powiadomienie push
- **Inkrypcja HTTS:** Tak
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Lustro:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Metoda strumieniowa:** Multicast
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Zdalny podgląd:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 950 g

Zawartość opakowania:

-
- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 1
- **Stosunek sygnału do szumu:** 65 dB
- **Obsługiwane formaty audio:** PCM, G.711 A-law, G.726

Nośnik danych:

- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Pojemność pamięci RAM:** 128 MB

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Mikrofon:** Tak

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 8
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Szybkość migawki:** 1/100000 s
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Min. Oświetlenie:** 0,006 lx
- **Balans bieli:** Street lamp, Zewnętrzna, Automatyczna, Naturalny, Ręczny, Region
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 52 - 16°
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 97 - 28°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 117 - 32°

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 60 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2880 x 1620
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Formaty kompresji:** MPEG, H.264B, H.265, H.264, H.264H
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Prędkość przepływu danych:** H.264: 32 kbps-6144 kbps; H.265: 12 kbps-6144 kbps
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265+, H.264+
- **Smart IR:** Tak
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Ilość klatek:** 20 fps

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1

-
- **Wykrywanie odległości:** 210 m
 - **Ostrość:** Zmotoryzowana
 - **Maksymalna przesłona:** 1,5
 - **Obserwuj odległość:** 84 m
 - **Rozpoznawanie odległości:** 42 m
 - **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
 - **Określanie odległości:** 21 m
 - **Długość ogniskowa:** 2.7 - 13.5 mm
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak