

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2449tl-s-led-0280b-pro-p-160945.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2449TL-S-LED-0280B-PRO

Cena	554,12 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	CAHDAUKAM0455
Kod producenta	IPC-HFW2449TL-S-LED-0280B-PRO
Kod EAN	6939554901263
PKWiU	26.30.60.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny, Biały, Czerwony
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Pobór mocy:** 7,2 W
- **Waga produktu:** 570 g
- **Szerokość produktu:** 80,2 mm
- **Wysokość produktu:** 76,2 mm
- **Długość produktu:** 197,9 mm
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wtargnięcie, Vehlce detection, Wykrywanie ludzi
- **Oprogramowanie do zarządzania:** SmartPSS Lite; DSS; DMSS
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Metoda strumieniowa:** Multicast
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Balans bieli:** Lampa, Zewnętrzna, Automatyczna, Naturalny, Ręczny, Region
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 704 x 480, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 352 x 288, 352 x 240, 704 x 576, 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720, 2688 x 1520, 1280 x 960
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
- **3D NR (Redukcja szumu 3D):** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264H, H.264B, H.265, H.264, M-JPEG
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak

-
- **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Obracanie obrazu i odbicie lustrzane:** Tak
 - **Stała ostrość:** Tak
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2.8 mm; 3.6 mm, 6 mm
 - **Liczba soczewek:** 3
 - **Maksymalna przesłona:** 1
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny, Biały, Czerwony
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Pobór mocy:** 7,2 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 570 g
- **Szerokość produktu:** 80,2 mm
- **Wysokość produktu:** 76,2 mm
- **Długość produktu:** 197,9 mm

Ochrona:

- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wtargnięcie, Vehilce detection, Wykrywanie ludzi

Cechy zarządzania:

- **Oprogramowanie do zarządzania:** SmartPSS Lite; DSS; DMSS
- **Przeglądarka internetowa:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Metoda strumieniowa:** Multicast

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Nośnik danych:

- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Balans bieli:** Lampa, Zewnętrzna, Automatyczna, Naturalny, Ręczny, Region
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 704 x 480, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 352 x 288, 352 x 240, 704 x 576, 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720, 2688 x 1520, 1280 x 960
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
- **3D NR (Redukcja szumu 3D):** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264H, H.264B, H.265, H.264, M-JPEG
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Maska prywatności:** Tak
- **Obracanie obrazu i odbicie lustrzane:** Tak

System obiektywów:

- **Stała ostrość:** Tak
- **Długość stałej ogniskowej:** 2.8 mm; 3.6 mm, 6 mm
- **Liczba soczewek:** 3
- **Maksymalna przesłona:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.