

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2549s-s-il-0360b-p-162821.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2549S-S-IL-0360B

Cena	452,30 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0903
Kod producenta	IPC-HFW2549S-S-IL-0360B
Kod EAN	6923172581594
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **interfejs mocowania obiektywu:** M12
- **Liczba przesyłanych obrazów:** 2
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Układ:** Tubowa
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Pobór mocy:** 2,2 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 4,6 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 5,5 W
- **Waga produktu:** 470 g
- **Długość produktu:** 166,2 mm
- **Szerokość produktu:** 70 mm
- **Wysokość produktu:** 70 mm
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Potykacz, Wtargnięcie
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Oprogramowanie do zarządzania:** Smart PSS, DSS, DMSS
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Zgodność operacyjna klientów:** ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu

- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Waga wraz z opakowaniem:** 590 g
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Stosunek sygnału do szumu:** 56 dB
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711Mu, G.726, G.711a, PCM
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Pojemność pamięci RAM:** 256 MB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 110°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 92°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 45°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Balans bieli:** Zewnętrzna, Automatyczna, Naturalny, Ręczny, Street lamp
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Obsługiwane przeglądarki:** IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox, Safari
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Liczba czujników:** 1
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Odległość widzenia nocnego czarno-białego:** 30 m
- **Ilość diod oświetlenia:** 2
- **Tryb nocny:** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 12 Kbps - 8192 Kbps
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 2688 x 1512, 2048 x 1536 (QXGA), 352 x 240, 704 x 576, 352 x 288, 2880 x 1620, 704 x 480
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2960 x 1668 px
- **Suma megapikseli:** 5 MP
- **Formaty kompresji:** H.264B, H.265, H.264, H.265+, H.264+
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Smart IR:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Maska prywatności:** Tak
- **Obserwuj odległość:** 34,2 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 17,1 m
- **Wykrywanie odległości:** 85,4 m
- **Określanie odległości:** 8,5 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Długość stałej ogniskowej:** 3,6 mm
- **Liczba soczewek:** 1
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1,7 m

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **interfejs mocowania obiektywu:** M12
- **Liczba przesyłanych obrazów:** 2

Konstrukcja:

- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Układ:** Tubowa
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

- **Pobór mocy:** 2,2 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 4,6 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 5,5 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 470 g
- **Długość produktu:** 166,2 mm
- **Szerokość produktu:** 70 mm
- **Wysokość produktu:** 70 mm

Ochrona:

- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Potykacz, Wtargnięcie
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Oprogramowanie do zarządzania:** Smart PSS, DSS, DMSS

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Zgodność operacyjna klientów:** ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android

Wydajność:

- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 590 g

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Stosunek sygnału do szumu:** 56 dB
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711Mu, G.726, G.711a, PCM

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Pojemność pamięci RAM:** 256 MB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 110°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 92°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 45°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Balans bieli:** Zewnętrzna, Automatyczna, Naturalny, Ręczny, Street lamp
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny

Pozostałe funkcje:

- **Obsługiwane przeglądarki:** IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox, Safari

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Odległość widzenia nocnego czarno-białego:** 30 m
- **Ilość diod oświetlenia:** 2
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Prędkość przepływu danych:** 12 Kbps - 8192 Kbps
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 2688 x 1512, 2048 x 1536 (QXGA), 352 x 240, 704 x 576, 352 x 288, 2880 x 1620, 704 x 480
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2960 x 1668 px
- **Suma megapikseli:** 5 MP

-
- **Formaty kompresji:** H.264B, H.265, H.264, H.265+, H.264+
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Smart IR:** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
 - **Maska prywatności:** Tak

System obiektywów:

- **Obserwuj odległość:** 34,2 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 17,1 m
- **Wykrywanie odległości:** 85,4 m
- **Określanie odległości:** 8,5 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Długość stałej ogniskowej:** 3,6 mm
- **Liczba soczewek:** 1
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1,7 m