

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw2841t-zas-27135-p-248665.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2841T-ZAS-27135

Cena	986,24 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGLCR
Kod producenta	IPC-HFW2841T-ZAS-27135
Kod EAN	6923172581853

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Układ:** Tuba/kopułka
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 9,7 W
- **Pobór mocy (max):** 8,4 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy:** 2,7 W
- **Wysokość produktu:** 71,6 mm
- **Głębokość produktu:** 238,5 mm
- **Szerokość produktu:** 75,8 mm
- **Waga produktu:** 770 g
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Wi-Fi:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna / Wewnętrzna
- **Wide Dynamic Range (WDR):** 120 dB
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** G.726, PCM, G.711Mu, G.711a
- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Balans bieli:** Street lamp, Naturalny, Ręczny, Zewnętrzna, Automatyczna
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°

-
- **Min. Oświetlenie:** 0,008 lx
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 58°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 138°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 113°
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 60 m
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Ilość diod oświetlenia:** 4
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3072 x 2048, 352 x 240, 704 x 576, 2304 x 1296, 1280 x 960, 352 x 288, 2048 x 1536 (QXGA), 3840 x 2160, 1280 x 720, 704 x 480, 1920 x 1080, 2688 x 1520, 2880 x 1620, 3072 x 1728
 - **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265+, H.264B, H.264+, H.264H, H.265, H.264
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Prędkość przepływu danych:** H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
 - **Suma megapikseli:** 8 MP
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Typ obiektywu:** Zmienneogniskowy moto zoom
 - **Maksymalna przesłona:** 1,5
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,8 m
 - **Długość ogniskowa:** 2.7-13.5 mm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Układ:** Tuba/kopułka

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 9,7 W
- **Pobór mocy (max):** 8,4 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy:** 2,7 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 71,6 mm
- **Głębokość produktu:** 238,5 mm
- **Szerokość produktu:** 75,8 mm
- **Waga produktu:** 770 g

Ochrona:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak

Warunki pracy:

-
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
 - **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Wi-Fi:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna / Wewnętrzna
- **Wide Dynamic Range (WDR):** 120 dB

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** G.726, PCM, G.711Mu, G.711a

Nośnik danych:

- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB

Kamera:

- **Balans bieli:** Street lamp, Naturalny, Ręczny, Zewnętrzna, Automatyczna
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Min. Oświetlenie:** 0,008 lx
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 58°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 138°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 113°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 60 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak
- **Ilość diod oświetlenia:** 4

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3072 x 2048, 352 x 240, 704 x 576, 2304 x 1296, 1280 x 960, 352 x 288, 2048

-
- x 1536 (QXGA), 3840 x 2160, 1280 x 720, 704 x 480, 1920 x 1080, 2688 x 1520, 2880 x 1620, 3072 x 1728
 - **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265+, H.264B, H.264+, H.264H, H.265, H.264
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Prędkość przepływu danych:** H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
 - **Suma megapikseli:** 8 MP
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

System obiektywów:

- **Typ obiektywu:** Zmiennieogniskowy moto zoom
- **Maksymalna przesłona:** 1,5
- **Liczba soczewek:** 1
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,8 m
- **Długość ogniskowa:** 2.7-13.5 mm