

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw3541t-zas-27135-s2-p-215355.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW3541T-ZAS-27135-S2

Cena	1 409,83 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAKKU
Kod producenta	IPC-HFW3541T-ZAS-27135-S2
Kod EAN	6923172542373
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Układ:** Tuba/kopułka
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Stopień ochrony IK:** IK10
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 8,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 7,4 W
- **Szerokość produktu:** 79 mm
- **Głębokość produktu:** 244,1 mm
- **Waga produktu:** 820 g
- **Wysokość produktu:** 75,9 mm
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Wide Dynamic Range (WDR):** 120 dB
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Stosunek sygnału do szumu:** 56 dB
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna / Wewnętrzna
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** PCM, G.711Mu, G.726, G.723, G.711a
- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Balans bieli:** Street lamp, Zewnętrzna, Automatyczna, Naturalny, Ręczny
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Min. Oświetlenie:** 0,005 lx

-
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 134°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 99°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 71°
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 60 m
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Ilość diod oświetlenia:** 4
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 352 x 288, 2880 x 1620, 2688 x 1520, 640 x 480 (VGA), 2560 x 1440, 1280 x 960, 2960 x 1668, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 704 x 480, 352 x 240, 704 x 576
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Formaty kompresji:** H.264B, M-JPEG, H.265, H.264, H.264H
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Prędkość przepływu danych:** 3 kbps-8192 kbps, H.265: 3 kbps-8192 kbps
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
 - **Suma megapikseli:** 5 MP
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Funkcja lustrzanego odbicia:** Tak
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2960 x 1668 px
 - **Typ obiektywu:** Zmienneogniskowy
 - **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,8 m
 - **Długość ogniskowa:** 2.7-13.5 mm
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Maksymalna przesłona:** 1,5

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Tuba/kopułka
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Stopień ochrony IK:** IK10

Moc:

- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 8,5 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 7,4 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 79 mm
- **Głębokość produktu:** 244,1 mm
- **Waga produktu:** 820 g
- **Wysokość produktu:** 75,9 mm

Cechy zarządzania:

- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C

-
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS

Wydajność:

- **Wide Dynamic Range (WDR):** 120 dB
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Stosunek sygnału do szumu:** 56 dB
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna / Wewnętrzna

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** PCM, G.711Mu, G.726, G.723, G.711a

Nośnik danych:

- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Wbudowany HDD:** Nie

Kamera:

- **Balans bieli:** Street lamp, Zewnętrzna, Automatyczna, Naturalny, Ręczny
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Min. Oświetlenie:** 0,005 lx
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 134°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 99°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 71°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 60 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Ilość diod oświetlenia:** 4
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Transmisja wideo:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 352 x 288, 2880 x 1620, 2688 x 1520, 640

x 480 (VGA), 2560 x 1440, 1280 x 960, 2960 x 1668, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 704 x 480, 352 x 240, 704 x 576

- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Formaty kompresji:** H.264B, M-JPEG, H.265, H.264, H.264H
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 3 kbps-8192 kbps, H.265: 3 kbps-8192 kbps
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Suma megapikseli:** 5 MP
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Funkcja lustrzanego odbicia:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2960 x 1668 px

System obiektywów:

- **Typ obiektywu:** Zmiennooogniskowy
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,8 m
- **Długość ogniskowa:** 2.7-13.5 mm
- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 1,5