

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw3549t1-as-pv-0280b-s4-p-162863.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S4

Cena	805,59 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0886
Kod producenta	IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S4
Kod EAN	6923172580085
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Układ:** Tuba/kopułka
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Typ mocowania:** Ścienny/sufitowy
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 8,2 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12, 48
- **Pobór mocy (max):** 6,8 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy:** 3,3 W
- **Głębokość produktu:** 288 mm
- **Wysokość produktu:** 84,7 mm
- **Szerokość produktu:** 94,4 mm
- **Waga produktu:** 1 kg
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 100 Megabit Ethernet, 10 Megabit Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **4G LTE:** Nie
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Stosunek sygnału do szumu:** 56 dB
- **Wide Dynamic Range (WDR):** 120 dB
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Liczba kamer:** 1
- **Kodeki audio:** G.711a / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Rozmowa dwukierunkowa:** Tak
- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 2
- **Wbudowany głośnik:** Tak
- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Pojemność pamięci RAM:** 512 MB
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Ilość slotów kart pamięci:** 1
- **Wejście RCA:** 1

-
- **Wyjścia audio RCA:** 1
 - **WE/WY alarmu:** Tak
 - **Kąt obrotu w pionie:** 0 - 90°
 - **Min. Oświetlenie:** 0,003 lx
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 97°
 - **Kąt obrotu w poziomie:** 0 - 360°
 - **Detekcja osób:** Tak
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 70°
 - **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
 - **Detekcja ruchu:** Tak
 - **Kąt widzenia, przekątna:** 128°
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
 - **Typ przetwornika obrazu:** HD CMOS
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Ilość diod oświetlenia:** 2 / 2
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień / Dioda LED światła białego
 - **Transmisja video:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 5 MP
 - **Ilość klatek:** 20 fps
 - **Formaty kompresji:** H.264+, H.264B, H.265+, H.265, H.264, H.264H, M-JPEG
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2960 x 1668 px
 - **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1,5 m
 - **Długość ogniskowa:** 2.8 mm
 - **Maksymalna przesłona:** 1
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Typ przesłony:** Stała
 - **Typ obiektywu:** Obiektyw stałoogniskowy
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Tuba/kopułka
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Typ mocowania:** Ścienny/sufitowy
- **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 8,2 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12, 48
- **Pobór mocy (max):** 6,8 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy:** 3,3 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 288 mm
- **Wysokość produktu:** 84,7 mm
- **Szerokość produktu:** 94,4 mm
- **Waga produktu:** 1 kg

Cechy zarządzania:

- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

-
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 100 Megabit Ethernet, 10 Megabit Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **4G LTE:** Nie

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Stosunek sygnału do szumu:** 56 dB
- **Wide Dynamic Range (WDR):** 120 dB
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kodeki audio:** G.711a / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Rozmowa dwukierunkowa:** Tak
- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 2
- **Wbudowany głośnik:** Tak

Nośnik danych:

- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Pojemność pamięci RAM:** 512 MB

Porty i interfejsy:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Ilość slotów kart pamięci:** 1
- **Wejście RCA:** 1
- **Wyjścia audio RCA:** 1
- **WE/WY alarmu:** Tak

Kamera:

- **Kąt obrotu w pionie:** 0 - 90°
- **Min. Oświetlenie:** 0,003 lx
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 97°
- **Kąt obrotu w poziomie:** 0 - 360°
- **Detekcja osób:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 70°
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Detekcja ruchu:** Tak
- **Kąt widzenia, przekątna:** 128°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** HD CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

Tryb nocny:

- **Ilość diod oświetlenia:** 2 / 2
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień / Dioda LED światła białego

Video:

- **Transmisja wideo:** Tak
- **Suma megapikseli:** 5 MP
- **Ilość klatek:** 20 fps
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.264B, H.265+, H.265, H.264, H.264H, M-JPEG
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2960 x 1668 px

System obiektywów:

- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1,5 m
- **Długość ogniskowa:** 2.8 mm
- **Maksymalna przesłona:** 1
- **Liczba soczewek:** 1
- **Typ przesłony:** Stała
- **Typ obiektywu:** Obiektyw stałoogniskowy

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.