

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw3842e-as-0280b-p-162862.html>



Kamera IP Dahua IPC-HFW3842E-AS-0280B

Cena	656,76 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0885
Kod producenta	IPC-HFW3842E-AS-0280B
Kod EAN	6923172592392
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Ścienne/sufitowy
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Układ:** Pocisk
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12, 48
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 7,5 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy:** 3,6 W
- **Pobór mocy (max):** 6,1 W
- **Wysokość produktu:** 66,4 mm
- **Głębokość produktu:** 192,7 mm
- **Szerokość produktu:** 70,5 mm
- **Waga produktu:** 590 g
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **4G LTE:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 10 Megabit Ethernet, 100 Megabit Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Stosunek sygnału do szumu:** 56 dB
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna / Wewnętrzna
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** 120 dB
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Liczba kamer:** 1
- **Kodeki audio:** G.711a / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
- **Rozmowa dwukierunkowa:** Tak
- **Wbudowany głośnik:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Pojemność pamięci RAM:** 1024 MB
- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Ilość slotów kart pamięci:** 1
- **WE/WY alarmu:** Nie
- **Wyjścia audio RCA:** 1
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Wejście RCA:** 1

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kąt obrotu w pionie:** 0 - 90°
- **Kąt widzenia, przekątna:** 134°
- **Kąt obrotu w poziomie:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 57°
- **Detekcja ruchu:** Tak
- **Detekcja osób:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 110°
- **Min. Oświetlenie:** 0,003 lx
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** HD CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Ilość diod oświetlenia:** 1
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.265+, H.264H, H.264+, M-JPEG, H.264B
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3072 x 2048, 704 x 480, 3072 x 1728, 352 x 240, 704 x 576, 2592 x 1944, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1280 x 720, 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 2688 x 1520, 1280 x 960
- **Prędkość przepływu danych:** 3 kbps - 16384 kbps
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Ilość klatek:** 25 / 30 fps
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Liczba soczewek:** 1
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 17,8 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 35,7 m
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 89,2 m
- **Długość ogniskowa:** 2.8 mm
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1,9 m
- **Określanie odległości (szerokie):** 8,9 m
- **Typ obiektywu:** Obiektyw stałogniskowy
- **Typ przesłony:** Stała
- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Ścienny/sufitowy
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Układ:** Pocisk
- **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12, 48
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 7,5 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy:** 3,6 W
- **Pobór mocy (max):** 6,1 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 66,4 mm
- **Głębokość produktu:** 192,7 mm
- **Szerokość produktu:** 70,5 mm

-
- **Waga produktu:** 590 g

Cechy zarządzania:

- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **4G LTE:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 10 Megabit Ethernet, 100 Megabit Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS

Wydajność:

- **Stosunek sygnału do szumu:** 56 dB
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna / Wewnętrzna
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** 120 dB
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kodeki audio:** G.711a / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
- **Rozmowa dwukierunkowa:** Tak
- **Wbudowany głośnik:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Nośnik danych:

- **Pojemność pamięci RAM:** 1024 MB
- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB

Porty i interfejsy:

- **Ilość slotów kart pamięci:** 1
- **WE/WY alarmu:** Nie
- **Wyjścia audio RCA:** 1
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Wejście RCA:** 1
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt obrotu w pionie:** 0 - 90°
- **Kąt widzenia, przekątna:** 134°
- **Kąt obrotu w poziomie:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 57°
- **Detekcja ruchu:** Tak
- **Detekcja osób:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 110°
- **Min. Oświetlenie:** 0,003 lx

-
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** HD CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Ilość diod oświetlenia:** 1

Video:

- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.265+, H.264H, H.264+, M-JPEG, H.264B
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3072 x 2048, 704 x 480, 3072 x 1728, 352 x 240, 704 x 576, 2592 x 1944, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1280 x 720, 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 2688 x 1520, 1280 x 960
- **Prędkość przepływu danych:** 3 kbps - 16384 kbps
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Ilość klatek:** 25 / 30 fps
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 17,8 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 35,7 m
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 89,2 m
- **Długość ogniskowa:** 2.8 mm
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1,9 m
- **Określanie odległości (szerokie):** 8,9 m
- **Typ obiektywu:** Obiektyw stałogniskowy
- **Typ przesłony:** Stała

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.