

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw3849t1-as-pv-0280b-s4-p-11828.html>



Kamera IP Dahua IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S4

Cena	883,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPDAUKAM0754
Kod producenta	IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S4
Kod EAN	6923172580108

Opis produktu

- Kolor produktu: Biały
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Stopień ochrony IP: IP67
- Układ: Pocisk
- Materiał obudowy: Metal, Plastik
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 9,1 W
- Pobór mocy (max): 7,6 W
- Pobór mocy: 4,5 W
- Waga produktu: 1 kg
- Głębokość produktu: 84,7 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 1,23 kg
- Długość produktu: 288,4 mm
- Szerokość produktu: 94,4 mm
- Diody LED: Alarm
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Lustro: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Wtargnięcie, Potykacz
- Komendy głosowe: Tak
- Alarm: Tak
- Efekty dźwiękowe: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Liczba obszarów maskowania prywatności (kamera panoramiczna): 8
- Efekty świetlne: Tak
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 60 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 60 °C
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- Bluetooth: Nie
- Liczba użytkowników: 20 użyt.
- Wi-Fi: Nie
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Metoda strumieniowa: Multicast
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Sposób łączności: Przewodowy
- WE/WY alarmu: Tak
- Przeznaczenie: Zewnętrzna / Wewnętrzna
- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Wide Dynamic Range (WDR): 120 dB

-
- Liczba kamer: 1
 - Wbudowany mikrofon: Tak
 - Ilość wbudowanych mikrofonów: 2
 - Kodeki dźwiękowe: G.723, PCM, G.711Mu, G.726, G.711a
 - Głośnik: Tak
 - Rozmowa dwukierunkowa: Tak
 - Maksymalny rozmiar karty pamięci: 256 GB
 - Pojemność pamięci ROM: 128 MB
 - Zintegrowany czytnik kart: Tak
 - Obsługiwane karty pamięci: MicroSD
 - Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
 - Wbudowany HDD: Nie
 - Wyjścia audio RCA: 1
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Wejście RCA: 1
 - Zakres kąta nachylenia: 0 - 90°
 - Maksymalna liczba klatek na sekundę: 30 fps
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 106°
 - Dostosowywanie czasu migawki: Automatyczne/Ręczne
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 55°
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 125°
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Zakres przesuwania: 0 - 360°
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Balans bieli: Street lamp, Światło dzienne, Naturalny, Ręczny, Zewnętrzna, Automatyczna
 - Kąt obrotu: 360°
 - Min. Oświetlenie: 0,004 lx
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Liczba czujników: 1
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Tryb nocny: Tak
 - Typ diody LED: Podczerwień / Dioda LED światła białego
 - Ilość diod oświetlenia: 4
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 30 m
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 3072 x 2048, 352 x 240, 704 x 576, 2592 x 1944, 704 x 480, 3072 x 1728, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 2688 x 1520, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2048 x 1536 (QXGA), 1280 x 960, 352 x 288
 - Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 px
 - Suma megapikseli: 8 MP
 - Wzmocnienie sterowania: Automatyczne/Ręczne
 - Formaty kompresji: H.265, H.264, M-JPEG, H.265+, H.264+
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Transmisja wideo: Tak
 - Maskowanie prywatności: Tak
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Prędkość przepływu danych: H.264: 32 Kbps-8192 Kbps, H.265: 12 Kbps-8192 Kbps
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Długość stałej ogniskowej: 2,8 mm
 - Rozpoznawanie odległości (szerokie): 18,2 m
 - Określanie odległości (szerokie): 9,1 m
 - Wykrywanie odległości (szerokie): 91 m
 - Liczba soczewek: 1
 - Maksymalna przesłona: 1
 - Najmniejsza odległość ogniskowa: 2 m
 - Obserwowanie odległości (szerokie): 36,4 m