

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw3849t1-as-pv-0280b-s4-p-162502.html>



## Kamera IP Dahua IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S4

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena             | <b>733,70 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>        |
| Numer katalogowy | <b>CIPDAUKAM0876</b>   |
| Kod producenta   | <b>IPC-HFW3849T1-A</b> |
| Kod EAN          | <b>6923172580108</b>   |
| PKWiU            | <b>26.30.13.0</b>      |

### Opis produktu

- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Pocisk
- **Pobór mocy:** 4,5 W
- **Pobór mocy (max):** 7,6 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 9,1 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Głębokość produktu:** 84,7 mm
- **Długość produktu:** 288,4 mm
- **Szerokość produktu:** 94,4 mm
- **Waga produktu:** 1 kg
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,23 kg
- **Efekty świetlne:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Liczba obszarów maskowania prywatności (kamera panoramiczna):** 8
- **Komendy głosowe:** Tak
- **Alarm:** Tak
- **Efekty dźwiękowe:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wtargnięcie, Potykacz
- **Lustro:** Tak
- **Diody LED:** Alarm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Metoda strumieniowa:** Multicast
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** 120 dB
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna / Wewnętrzna
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Liczba kamer:** 1
- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.711Mu, PCM, G.723, G.711a
- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 2
- **Rozmowa dwukierunkowa:** Tak
- **Głośnik:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Wejście RCA:** 1
- **Wyjścia audio RCA:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Balans bieli:** Światło dzienne, Naturalny, Ręczny, Zewnętrzna, Automatyczna, Street lamp
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Min. Oświetlenie:** 0,004 lx
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 106°
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 125°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Liczba czujników:** 1
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Ilość diod oświetlenia:** 4
- **Typ diody LED:** Podczerwień / Dioda LED światła białego
- **Tryb nocny:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** H.264: 32 Kbps-8192 Kbps, H.265: 12 Kbps-8192 Kbps
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.265+, M-JPEG, H.264+
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Maska prywatności:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 352 x 288, 352 x 240, 704 x 576, 2592 x 1944, 2560 x 1440, 3072 x 2048, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 704 x 480, 3072 x 1728, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 960
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 18,2 m
- **Maksymalna przesłona:** 1
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 36,4 m
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 91 m
- **Określanie odległości (szerokie):** 9,1 m
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 2 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

## Specyfikacja:

---

#### Konstrukcja:

- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Pocisk

#### Moc:

- **Pobór mocy:** 4,5 W
- **Pobór mocy (max):** 7,6 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 9,1 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

#### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 84,7 mm
- **Długość produktu:** 288,4 mm
- **Szerokość produktu:** 94,4 mm
- **Waga produktu:** 1 kg
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,23 kg

#### Ochrona:

- **Efekty świetlne:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Liczba obszarów maskowania prywatności (kamera panoramiczna):** 8
- **Komendy głosowe:** Tak
- **Alarm:** Tak
- **Efekty dźwiękowe:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wtargnięcie, Potykacz
- **Lustro:** Tak
- **Diody LED:** Alarm

#### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

#### Sieć:

- **Metoda strumieniowa:** Multicast
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

#### Wydajność:

- **Wide Dynamic Range (WDR):** 120 dB
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna / Wewnętrzna
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

#### Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

#### Audio:

- 
- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.711Mu, PCM, G.723, G.711a
  - **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 2
  - **Rozmowa dwukierunkowa:** Tak
  - **Głośnik:** Tak
  - **Wbudowany mikrofon:** Tak

#### Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB

#### Porty i interfejsy:

- **Wejście RCA:** 1
- **Wyjścia audio RCA:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

#### Kamera:

- **Balans bieli:** Światło dzienne, Naturalny, Ręczny, Zewnętrzna, Automatyczna, Street lamp
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Min. Oświetlenie:** 0,004 lx
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 106°
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 125°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°

#### Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Liczba czujników:** 1

#### Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Ilość diod oświetlenia:** 4
- **Typ diody LED:** Podczerwień / Dioda LED światła białego
- **Tryb nocny:** Tak

#### Video:

- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** H.264: 32 Kbps-8192 Kbps, H.265: 12 Kbps-8192 Kbps
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.265+, M-JPEG, H.264+
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Maska prywatności:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 352 x 288, 352 x 240, 704 x 576, 2592 x 1944, 2560 x 1440, 3072 x 2048, 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 704 x 480, 3072 x 1728, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 960

- 
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

**System obiektywów:**

- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 18,2 m
- **Maksymalna przesłona:** 1
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 36,4 m
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 91 m
- **Określanie odległości (szerokie):** 9,1 m
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 2 m
- **Liczba soczewek:** 1

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.