

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw5442e-ze-2712-s3-p-162726.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Kamera IP Dahua IPC-HFW5442E-ZE-2712-S3

Cena	2 186,52 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR6782
Kod producenta	42823
Kod EAN	6923172587251

Opis produktu

- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kod IK:** IK10
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Plastik, Metal
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Układ:** Tubowa
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 9,9 W
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 10,9 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Szerokość produktu:** 95 mm
- **Głębokość produktu:** 95 mm
- **Długość produktu:** 273,2 mm
- **Waga produktu:** 1,12 kg
- **Kanały wejścia alarmu:** 2
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 5 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP;SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; SNMP;QoS; UPnP;NTP
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Metoda strumieniowa:** Multicast, Unicast
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Zakres dynamiczny:** 140 dB
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,66 kg
- **Liczba kamer:** 1

-
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Obsługiwane formaty audio:** AAC
 - **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Pojemność pamięci ROM:** 4000 MB
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
 - **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
 - **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
 - **Balans bieli:** Naturalny, Ręczny, Zewnętrzna, Automatyczna
 - **Kąt obrotu:** 360°
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 62 - 27°
 - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 137 - 54°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 115 - 47°
 - **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 8
 - **Liczba efektywnych pikseli (WxO):** 2688 x 1520 px
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 60 m
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Ilość diod oświetlenia:** 4
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2688 x 1520, 640 x 480 (VGA), 1280 x 960, 704 x 480, 352 x 240, 704 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 352 x 288
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264, M-JPEG, H.265+, H.264+
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
 - **Stabilizator obrazu:** Tak
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Prędkość przepływu danych:** 32- 8192Kbps, 19- 8192Kbps
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
 - **Wykrywanie odległości (szerokie):** 57,5 m
 - **Maksymalna przesłona:** 1,8
 - **Obserwowanie odległości (szerokie):** 23 m
 - **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1,5 m
 - **Obserwowanie odległości (tele):** 52,3 m
 - **Określanie odległości (tele):** 13,1 m
 - **Długość ogniskowa:** 2.7 - 12 mm
 - **Wykrywanie odległości (tele):** 130,8 m
 - **Rozpoznawanie odległości (tele):** 26,2 m
 - **Określanie odległości (szerokie):** 5,8 m
 - **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 52,3 m

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kod IK:** IK10
- **Kolor produktu:** Biały

-
- **Materiał obudowy:** Plastik, Metal
 - **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
 - **Układ:** Tubowa

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 9,9 W
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 10,9 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 95 mm
- **Głębokość produktu:** 95 mm
- **Długość produktu:** 273,2 mm
- **Waga produktu:** 1,12 kg

Ochrona:

- **Kanały wejścia alarmu:** 2
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Lustro:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 5 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP;SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; SNMP;QoS; UPnP;NTP
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Metoda strumieniowa:** Multicast, Unicast

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS

Wydajność:

- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Zakres dynamiczny:** 140 dB
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,66 kg

Zawartość opakowania:

-
- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** AAC
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Pojemność pamięci ROM:** 4000 MB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Dostosowywanie czasu migawki:** Automatyczne/Ręczne
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Balans bieli:** Naturalny, Ręczny, Zewnętrzna, Automatyczna
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 62 - 27°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 137 - 54°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 115 - 47°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 8

Matryca światłoczuła:

- **Liczba efektywnych pikseli (WxO):** 2688 x 1520 px
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 60 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak
- **Ilość diod oświetlenia:** 4

Video:

- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2688 x 1520, 640 x 480 (VGA), 1280 x 960, 704 x 480, 352 x 240, 704 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 352 x 288
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, M-JPEG, H.265+, H.264+
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
- **Stabilizator obrazu:** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 32- 8192Kbps, 19- 8192Kbps
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Ilość klatek:** 30 fps

-
- **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne

System obiektywów:

- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 57,5 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,8
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 23 m
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1,5 m
- **Obserwowanie odległości (tele):** 52,3 m
- **Określanie odległości (tele):** 13,1 m
- **Długość ogniskowa:** 2.7 - 12 mm
- **Wykrywanie odległości (tele):** 130,8 m
- **Rozpoznawanie odległości (tele):** 26,2 m
- **Określanie odległości (szerokie):** 5,8 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 52,3 m