

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw5849t1-ase-led-0360b-p-11491.html>



KAMERA IP DAHUA IPC-HFW5849T1-ASE-LED-0360B

Cena	1 581,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPDAUKAM0605
Kod producenta	IPC-HFW5849T1-ASE-LED-0360B
Kod EAN	6923172524539

Opis produktu

- Stopień ochrony IP: IP67
- Materiał obudowy: Plastik, Metal
- Układ: Pocisk
- Kolor produktu: Biały
- Typ mocowania: Sufit / Ściana
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy (max): 12,1 W
- Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)): 6,2 W
- Pobór mocy: 5,3 W
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 12
- Szerokość produktu: 94,4 mm
- Głębokość produktu: 84,7 mm
- Waga produktu: 1,12 kg
- Długość produktu: 288,4 mm
- Lustro: Tak
- Wideo detekcja ruchu: Tak
- Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS): Potykacz, Wtargnięcie
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 60 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 60 °C
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Wi-Fi: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Liczba użytkowników: 20 użyt.
- Bluetooth: Nie
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Sposób łączności: Przewodowy
- WE/WY alarmu: Tak
- Wide Dynamic Range (WDR): Tak
- Przeznaczenie: Zewnętrzna / Wewnętrzna
- Tryb dzienny / nocny: Tak
- Liczba kamer: 1
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Kanały wyjścia audio: 1 kan.
- Kodeki dźwiękowe: G.711a, PCM, G.726, G.723, G.711Mu
- Kanały wejściowe audio: 1 kan.
- Wbudowany głośnik: Tak
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 1 GB
- Pojemność pamięci ROM: 128 MB

-
- Wbudowany HDD: Nie
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Wyjścia audio RCA: 1
 - Wejście RCA: 1
 - Zakres kąta nachylenia: -20 - 90°
 - Kontrola panewki kamery: Tak
 - Balans bieli: Zewnętrzna, Automatyczna, Naturalny, Tryb niestandardowy, Ręczny
 - Zakres przesuwania: 0 - 360°
 - Szybkość migawki: 1/3 - 1/100000 s
 - Kąt obrotu: 360°
 - Kontrola pochylenia kamery: Tak
 - Min. Oświetlenie: 0,0005 lx
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 106°
 - Kąt widzenia obiektywu w pionie: 50°
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 91°
 - Liczba czujników: 1
 - Skanowanie progresywne: Tak
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 1,2 mm (1 / 1.2")
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Tryb nocny: Tak
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 60 m
 - Maska prywatności: Tak
 - Lustro: Tak
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 352 x 288, 640 x 480, 704 x 480, 3072 x 1728, 3840 x 2160, 1280 x 720, 1920 x 1080, 2688 x 1520, 1280 x 960, 3072 x 2048, 352 x 240, 704 x 576, 2592 x 1944, 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296
 - Prędkość przepływu danych: 3 Kbps - 20480 Kbps
 - Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 px
 - Formaty kompresji: H.264B, H.264H, H.265, H.264, M-JPEG
 - Kontrola szybkości transmisji danych: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - Suma megapikseli: 8 MP
 - Highlight Compensation (HLC): Tak
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Wzmocnienie sterowania: Automatyczne/Ręczne
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI): Tak
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja szumów 3D
 - Transmisja wideo: Tak
 - Najmniejsza odległość ogniskowa: 5,4 m
 - Liczba soczewek: 1
 - Obserwuj odległość: 48,2 m
 - Rozpoznawanie odległości: 24,1 m
 - Określanie odległości: 12 m
 - Maksymalna przesłona: 1
 - Długość stałej ogniskowej: 3,6 mm
 - Wykrywanie odległości: 120,4 m