

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-p3b-pv-picco-wifi-6-dual-light-3mpx-4-0mm-zewnetrzna-obrotowa-p-245515.html>



Kamera IP Dahua P3B-PV Picco WiFi 6 Dual Light 3MPx 4,0mm zewnętrzna obrotowa

Cena	174,39 zł
Numer katalogowy	INC-UMDUIP001190
Kod producenta	P3B-PV
Kod EAN	6923172563484

Opis produktu

Parametry

- **Rozdzielczość natywna:** 2304 x 1296 pikseli
- **Efektywna liczba pikseli [MPix]:** 3
- **Kąt widzenia poziomy (H):** 86.80 stopni
- **Kąt widzenia pionowy (V):** 47.10 stopni
- **Kąt widzenia diagonalny (D):** 102.20 stopni
- **Interfejs komunikacyjny:** Fast Ethernet (RJ45), WiFi 802.11ax
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami:** TCP, DHCP, IEEE 802.11ax Połączenie bezprzewodowe (Wi-Fi 6)
- **Kolor obudowy:** Biały (White)
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Dołączone oprogramowanie:**
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 111 x 140,5
- **Tryb nocny:** Diody IR LED
- **Zasięg podczerwieni / podświetlenia:** 30 m
- **Zastosowanie kamery:** zewnętrz / wewnętrz
- **Typ zasilania:** zasilacz sieciowy
- **Format kompresji:** H.265, H.264, H.264B, H.265+, H.264+, M-JPEG
- **Zawiera baterię / akumulator:** Nie
- **Informacje dodatkowe:** Przetwornik: 1/2,8" 3MP image sensor CMOS, Rozdzielczość: 2304x1296 (3Mpx) @ 25/30kl/s, Interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps, Wbudowany moduł WiFi-6 2,4GHz (802.11ax/n/b/g), Obiektyw: 4,0mm, Oświetlacz Dual Light: IR LED 850nm / LED światło białe (zasięg 30m), 4 tryby pracy oświetlacza (tylko IR, tylko lampa, Smart - IR + lampa,, harmonogram, Full-Color - technologia kolorowego obrazu przez całą dobę, Smart detekcja - wykrywanie obiektu (człowiek/pojazd), Auto Tracking - śledzenie wykrytego obiektu, Aktywne odstraszenie - 2 diody LED migające (biały), sygnał dźwiękowy, (komunikat lub alarm), Funkcje AI: ochrona perymetryczna, Wbudowany mikrofon i głośnik (dwukierunkowa rozmowa), Obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB, Powiadomienia na smartfon po wykryciu ruchu przez kamerę, Zapis wideo / zdjęć: karta pamięci, Dahua NVR, Metoda nagrywania: z detekcji ruchu, zaplanowane, Konfiguracja i obsługa z aplikacji DMSS: urządzenia mobilne: Android, iOS, Przycisk reset, Zasilanie: 12V DC (zasilacz w zestawie), Migawka: 1s ~ 1/100000s, Obrót kamery:., - W poziomie (Pan): 0° ~ 345°, - W pionie (Tilt): 0° ~ +80°, Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień):, - 25kl/s @ 3Mpx / 2Mpx / 1,3Mpx / 1Mpx, ICR, DWDR, Wilgotność: 0 ~ 95% (bez kondensacji), Temperatura pracy: -30°C ~ +55°C, Waga: 500 g
- **Gwarancja producenta [mies.]:** 36