

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-p5b-pv-picco-wifi-6-dual-light-5mpx-3-6mm-zewnetrzna-obrotowa-p-245516.html>



Kamera IP Dahua P5B-PV Picco WiFi 6 Dual Light 5MPx 3,6mm zewnętrzna obrotowa

Cena	220,47 zł
Numer katalogowy	INC-UMDUIP001200
Kod producenta	P5B-PV
Kod EAN	6923172563491

Opis produktu

Parametry

- **Rozdzielczość natywna:** 2880 x 1620 pikseli
- **Efektywna liczba pikseli [MPix]:** 5
- **Kąt widzenia poziomy (H):** 86.80 stopni
- **Kąt widzenia pionowy (V):** 47.10 stopni
- **Kąt widzenia diagonalny (D):** 102.20 stopni
- **Interfejs komunikacyjny:** Fast Ethernet (RJ45), WiFi 802.11ax
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami:** TCP, DHCP, IEEE 802.11ax Połączenie bezprzewodowe (Wi-Fi 6)
- **Kolor obudowy:** Biały (White)
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Dołączone oprogramowanie:**
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 116 x 138 x 139
- **Tryb nocny:** Diody IR LED
- **Zasięg podczerwieni / podświetlenia:** 30 m
- **Zastosowanie kamery:** zewnątrz / wewnątrz
- **Typ zasilania:** zasilacz sieciowy
- **Format kompresji:** H.265
- **Zawiera baterię / akumulator:** Nie
- **Informacje dodatkowe:** Przetwornik: 1/3" 5MP image sensor HD CMOS, Rozdzielczość: 2880x1620 (5Mpx) @ 25/30kl/s, Interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps, Wbudowany moduł WiFi-6 2,4GHz (802.11ax/n/b/g), Obiektyw: 3,6mm, Oświetlacz Dual Light: IR LED 850nm / LED światło białe (zasięg 30m), 3 tryby pracy oświetlacza (tylko IR, tylko LED, Dual Light - IR + LED), Full-Color - technologia kolorowego obrazu przez całą dobę, Smart detekcja - wykrywanie obiektu (człowiek/pojazd), Auto Tracking - śledzenie wykrytego obiektu, Preset patrol - możliwości zaprogramowania stref obserwacji, Wbudowany mikrofon i głośnik (dwukierunkowa rozmowa), Aktywne odstraszenie - 2 diody LED migające (biały), sygnał dźwiękowy, Alarm o wystąpieniu nietypowego dźwięku, Obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB, Powiadomienia na smartfon po wykryciu ruchu przez kamerę, Zapis wideo / zdjęć: karta pamięci, Dahua NVR, Metoda nagrywania: z detekcji ruchu, zaplanowane, Konfiguracja i obsługa z aplikacji DMSS: urządzenia mobilne: Android, iOS, Przycisk reset, Zasilanie: 12V DC (zasilacz w zestawie), Migawka: 1s ~ 1/100000s, Obrót kamery:., - W poziomie (Pan): 0° ~ 355°, - W pionie (Tilt): 0° ~ +90°, Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień): 25/30kl/s @ 5Mpx, ICR, DWDR, Pobór mocy:., - Podstawowy: 1,68W (12V DC), - Maks. 4,56W (12V DC) - strumień wideo + LED wł. + obrót kamery, Wilgotność: 0 ~ 95% (bez kondensacji), Temperatura pracy: -20°C ~ +50°C, Waga: 425 g
- **Gwarancja producenta [mies.]:** 36