

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-sd1a404db-gny-p-162919.html>

KAMERA IP DAHUA SD1A404DB-GNY



Cena	856,57 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0870
Kod producenta	SD1A404DB-GNY
Kod EAN	6923172590367
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Układ:** Kopuła
- **Kod IK:** IK08
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Diody LED:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 13 W
- **Pobór mocy:** 4 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Średnica:** 12,8 cm
- **Waga produktu:** 500 g
- **Wysokość produktu:** 65,7 mm
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Opuszczony obiekt, Przekraczać granicę, Potykacz, Zaginiony obiekt, Wykrywanie twarzy
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Oprogramowanie do zarządzania:** DMSS; DSS Pro
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Zaprogramowane punkty:** Tak
- **PTZ:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Protokoły PTZ:** DH-SD
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Tryby PTZ:** 8-turowy, Określony punkt
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Waga wraz z opakowaniem:** 700 g
- **Liczba kamer:** 1
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Pojemność pamięci RAM:** 512 MB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Pojemność pamięci ROM:** 256 MB
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Balans bieli:** Street lamp, Naturalny, Ręczny, Wewnętrzna, Sodium lamp, Zewnętrzna
- **Min. Oświetlenie:** 0,0005 lx
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Ręczna prędkość pochylenia:** 0,1 - 30 °/s
- **Prędkość wstępna:** 0,1 °/s
- **Szybkość migawki:** 1 - 1/30000 s
- **Predefiniowana prędkość przechylenia:** 0,1 °/s
- **Ręczna prędkość obrotu:** 0,1 - 70 °/s
- **Zakres kąta nachylenia:** 5 - 90°
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 28 mm (1 / 28")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Tryb nocny:** Tak
- **Żywotność diody LED podczerwonej:** 3 h
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 20 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265, H.264, H.264+, H.264H, H.265+, H.264B
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Stabilizator obrazu:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 352 x 288, 352 x 240, 704 x 576, 1280 x 960, 2560 x 1440, 704 x 480, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 640 x 480 (VGA)
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Określanie odległości (szerokie):** 24 m
- **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,2 m
- **Cyfrowy zoom:** 16x
- **Liczba soczewek:** 1
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 240 m
- **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm
- **Zoom optyczny:** 4x
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 94,8 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 48 m
- **Minimalna przesłona:** 1,8
- **Ostrość:** Zmotoryzowany/ręczny
- **Maksymalna przesłona:** 2,7
- **Stosunek sygnału do szumu (SNR) (kamera panoramiczna):** 55 dB

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Układ:** Kopuła
- **Kod IK:** IK08
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 13 W
- **Pobór mocy:** 4 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

- **Średnica:** 12,8 cm
- **Waga produktu:** 500 g
- **Wysokość produktu:** 65,7 mm

Ochrona:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Opuszczony obiekt, Przekraczać granicę, Potykacz, Zaginiony obiekt, Wykrywanie twarzy
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Kanały wejścia alarmu:** 1

Cechy zarządzania:

- **Oprogramowanie do zarządzania:** DMSS; DSS Pro
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android

Wydajność:

- **Zaprogramowane punkty:** Tak
- **PTZ:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Protokoły PTZ:** DH-SD
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Tryby PTZ:** 8-turowy, Określony punkt
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 700 g

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.

Nośnik danych:

- **Pojemność pamięci RAM:** 512 MB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Pojemność pamięci ROM:** 256 MB
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Balans bieli:** Street lamp, Naturalny, Ręczny, Wewnętrzna, Sodium lamp, Zewnętrzna
- **Min. Oświetlenie:** 0,0005 lx
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Ręczna prędkość pochylenia:** 0,1 - 30 °/s
- **Prędkość wstępna:** 0,1 °/s
- **Szybkość migawki:** 1 - 1/30000 s
- **Predefiniowana prędkość przechylenia:** 0,1 °/s
- **Ręczna prędkość obrotu:** 0,1 - 70 °/s
- **Zakres kąta nachylenia:** 5 - 90°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 28 mm (1 / 28")
- **Skanowanie progresywne:** Tak

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Żywotność diody LED podczerwonej:** 3 h
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 20 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień

Video:

- **Transmisja wideo:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265, H.264, H.264+, H.264H, H.265+, H.264B
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Stabilizator obrazu:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 352 x 288, 352 x 240, 704 x 576, 1280 x 960, 2560 x 1440, 704 x 480, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 640 x 480 (VGA)
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px

System obiektywów:

- **Określanie odległości (szerokie):** 24 m
- **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,2 m
- **Cyfrowy zoom:** 16x
- **Liczba soczewek:** 1
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 240 m
- **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm
- **Zoom optyczny:** 4x
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 94,8 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 48 m
- **Minimalna przesłona:** 1,8
- **Ostrość:** Zmotoryzowany/ręczny
- **Maksymalna przesłona:** 2,7

Kamera panoramiczna:

- **Stosunek sygnału do szumu (SNR) (kamera panoramiczna):** 55 dB

