

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-sd22404db-gny-p-162823.html>

KAMERA IP DAHUA SD22404DB-GNY



Cena	1 082,81 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0921
Kod producenta	SD22404DB-GNY
Kod EAN	6923172536334
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup
- **Paroodporny:** Tak
- **Kod IK:** IK10
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy:** 2,3 W
- **Pobór mocy (max):** 6,1 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wysokość produktu:** 89 mm
- **Waga produktu:** 500 g
- **Średnica:** 12,2 cm
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Opuszczony obiekt, Moving object, Potykacz, Zaginiony obiekt, Wtargnięcie, Przekraczać granicę, Wykrywanie twarzy, Wykrywanie pojazdów
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Metoda strumieniowa:** Multicast, Unicast
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Zaprogramowane punkty:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Nagrywanie trasy:** Tak
- **Protokoły PTZ:** Pelco-P/D
- **Tryby PTZ:** 5 wzór, 8-turowy
- **PTZ:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Waga wraz z opakowaniem:** 700 g
- **Liczba kamer:** 1
- **Stosunek sygnału do szumu:** 55 dB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Pojemność pamięci RAM:** 512 MB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Szybkość migawki:** 1 - 1/30000 s
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 105.7 - 33.6°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Balans bieli:** Street lamp, Wewnętrzna, Naturalny, Ręczny, Zewnętrzna, Automatyczna, Sodium lamp, ATW
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Predefiniowana prędkość przechylenia:** 60 °/s
- **Min. Oświetlenie:** 0,0005 lx
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 90.3 - 29.4°
- **Prędkość wstępna:** 100 °/s
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 48.5 - 16.6°
- **Ręczna prędkość obrotu:** 0,1 - 100 °/s
- **Ręczna prędkość pochylenia:** 0,1 - 60 °/s
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Prędkość przepływu danych:** H.264: 2816Kbps - 13056Kbps; H.265: 1024Kbps - 7936Kbps
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 704 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 352 x 288, 1280 x 960
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
- **Formaty kompresji:** H.265+, H.264+, H.265, H.264, H.264B, H.264H, M-JPEG
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Stabilizator obrazu:** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
- **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm
- **Określanie odległości:** 24 m
- **Wykrywanie odległości:** 240 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 48 m
- **Obserwuj odległość:** 94,8 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Zoom optyczny:** 4x
- **Minimalna przestona:** 1,6
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1,5 m
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Maksymalna przestona:** 3
- **Cyfrowy zoom:** 16x

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup
- **Paroodporny:** Tak
- **Kod IK:** IK10

Moc:

-
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
 - **Pobór mocy:** 2,3 W
 - **Pobór mocy (max):** 6,1 W
 - **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
 - **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 89 mm
- **Waga produktu:** 500 g
- **Średnica:** 12,2 cm

Ochrona:

- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Opuszczony obiekt, Moving object, Potykacz, Zaginiony obiekt, Wtargnięcie, Przekraczać granicę, Wykrywanie twarzy, Wykrywanie pojazdów
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Metoda strumieniowa:** Multicast, Unicast

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Zaprogramowane punkty:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Nagrywanie trasy:** Tak
- **Protokoły PTZ:** Pelco-P/D
- **Tryby PTZ:** 5 wzór, 8-turowy
- **PTZ:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 700 g

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Stosunek sygnału do szumu:** 55 dB

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

-
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
 - **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
 - **Pojemność pamięci RAM:** 512 MB
 - **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Szybkość migawki:** 1 - 1/30000 s
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 105.7 - 33.6°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Balans bieli:** Street lamp, Wewnętrzna, Naturalny, Ręczny, Zewnętrzna, Automatyczna, Sodium lamp, ATW
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Predefiniowana prędkość przechylenia:** 60 °/s
- **Min. Oświetlenie:** 0,0005 lx
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 90.3 - 29.4°
- **Prędkość wstępna:** 100 °/s
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 48.5 - 16.6°
- **Ręczna prędkość obrotu:** 0,1 - 100 °/s
- **Ręczna prędkość pochylenia:** 0,1 - 60 °/s

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień

Video:

- **Prędkość przepływu danych:** H.264: 2816Kbps - 13056Kbps; H.265: 1024Kbps - 7936Kbps
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 704 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 352 x 288, 1280 x 960
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
- **Formaty kompresji:** H.265+, H.264+, H.265, H.264, H.264B, H.264H, M-JPEG
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Stabilizator obrazu:** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak

System obiektywów:

- **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
- **Długość ogniskowa:** 2.8 - 12 mm
- **Określanie odległości:** 24 m
- **Wykrywanie odległości:** 240 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 48 m
- **Obserwuj odległość:** 94,8 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Zoom optyczny:** 4x
- **Minimalna przesłona:** 1,6
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1,5 m
- **Możliwość przybliżenia:** Tak

-
- **Maksymalna przesłona:** 3
 - **Cyfrowy zoom:** 16x