

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-sd49225gb-hnr-p-162724.html>

KAMERA IP DAHUA SD49225GB-HNR

Cena	1 359,59 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR0087
Kod producenta	SD49225GB-HNR
Kod EAN	6923172538376
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 3 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 20 W
- **Pobór mocy:** 9 W
- **Średnica:** 16 cm
- **Wysokość produktu:** 270,4 mm
- **Waga produktu:** 2,4 kg
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Opuszczony obiekt, Wykrywanie przekroczenia linii, Zaginiony obiekt, Potykacz, Wykrywanie twarzy, Wykrywanie pojazdów
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Kanały wejścia alarmu:** 2
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Metoda strumieniowa:** Multicast, Unicast
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zaprogramowane punkty:** Tak
- **PTZ:** Tak
- **Nagrywanie trasy:** Tak
- **Tryby PTZ:** 8-turowy, 5 Scan, 5 wzór
- **Protokoły PTZ:** DH-SD, Pelco-P/D
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,9 kg

- **Liczba kamer:** 1
- **Stosunek sygnału do szumu:** 55 dB
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711Mu, G.726, G.722.1, G.711a, G.729, G.723, PCM
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Pojemność pamięci ROM:** 4000 MB
- **Pojemność pamięci RAM:** 1000 MB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Balans bieli:** Street lamp, Sodium lamp, Naturalny, Ręczny, Wewnętrzna, Zewnętrzna, Automatyczna, ATW
- **Predefiniowana prędkość przechylenia:** 200 °/s
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Min. Oświetlenie:** 0,0005 lx
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Prędkość wstępna:** 240 °/s
- **Szybkość migawki:** 1/1- 1/30000 s
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 24
- **Zakres kąta nachylenia:** -15 - 90°
- **Ręczna prędkość pochylenia:** 0,1 - 120 °/s
- **Ręczna prędkość obrotu:** 0,1 - 200 °/s
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak
- **Ilość diod oświetlenia:** 4
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 100 m
- **Smart IR:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Stabilizator obrazu:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264H, M-JPEG, H.265+, H.264+, H.265, H.264, H.264B
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 352 x 240, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 352 x 288, 704 x 480
- **Prędkość przepływu danych:** H264: 64-10,496 Kbps; H265: 25-6,400 Kbps
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Cyfrowy zoom:** 16x
- **Minimalna przesłona:** 1,6
- **Liczba soczewek:** 1
- **Obserwuj odległość:** 646 m
- **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
- **Długość ogniskowa:** 4.8 - 120 mm
- **Rozpoznawanie odległości:** 323 m
- **Określanie odległości:** 161 m
- **Zoom optyczny:** 25x
- **Maksymalna przesłona:** 3,5
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,1 m
- **Wykrywanie odległości:** 1613 m
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup
- **Kolor produktu:** Biały

-
- **Układ:** Kopuła
 - **Stopień ochrony IP:** IP66

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 3 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 20 W
- **Pobór mocy:** 9 W

Waga i rozmiary:

- **Średnica:** 16 cm
- **Wysokość produktu:** 270,4 mm
- **Waga produktu:** 2,4 kg

Ochrona:

- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Opuszczony obiekt, Wykrywanie przekroczenia linii, Zaginiony obiekt, Potykacz, Wykrywanie twarzy, Wykrywanie pojazdów
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Kanały wejścia alarmu:** 2
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona prywatności:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Metoda strumieniowa:** Multicast, Unicast
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Zaprogramowane punkty:** Tak
- **PTZ:** Tak
- **Nagrywanie trasy:** Tak
- **Tryby PTZ:** 8-turowy, 5 Scan, 5 wzór
- **Protokoły PTZ:** DH-SD, Pelco-P/D
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,9 kg

Zawartość opakowania:

-
- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Stosunek sygnału do szumu:** 55 dB
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711Mu, G.726, G.722.1, G.711a, G.729, G.723, PCM

Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Pojemność pamięci ROM:** 4000 MB
- **Pojemność pamięci RAM:** 1000 MB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Balans bieli:** Street lamp, Sodium lamp, Naturalny, Ręczny, Wewnętrzna, Zewnętrzna, Automatyczna, ATW
- **Predefiniowana prędkość przechylenia:** 200 °/s
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Min. Oświetlenie:** 0,0005 lx
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Prędkość wstępna:** 240 °/s
- **Szybkość migawki:** 1/1- 1/30000 s
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 24
- **Zakres kąta nachylenia:** -15 - 90°
- **Ręczna prędkość pochylenia:** 0,1 - 120 °/s
- **Ręczna prędkość obrotu:** 0,1 - 200 °/s

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak
- **Ilość diod oświetlenia:** 4
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 100 m

Video:

- **Smart IR:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Stabilizator obrazu:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264H, M-JPEG, H.265+, H.264+, H.265, H.264, H.264B
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 352 x 240, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 352 x 288, 704 x 480
- **Prędkość przepływu danych:** H264: 64-10,496 Kbps; H265: 25-6,400 Kbps
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px

System obiektywów:

-
- **Cyfrowy zoom:** 16x
 - **Minimalna przesłona:** 1,6
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Obserwuj odległość:** 646 m
 - **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
 - **Długość ogniskowa:** 4.8 - 120 mm
 - **Rozpoznawanie odległości:** 323 m
 - **Określanie odległości:** 161 m
 - **Zoom optyczny:** 25x
 - **Maksymalna przesłona:** 3,5
 - **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,1 m
 - **Wykrywanie odległości:** 1613 m
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.