

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-sd5a225gb-hnr-p-162846.html>



KAMERA IP DAHUA SD5A225GB-HNR

Cena	2 452,14 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0791
Kod producenta	SD5A225GB-HNR
Kod EAN	6923172540706
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Kod IK:** IK10
- **Układ:** Obrotowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 22 W
- **Pobór mocy:** 13 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 24
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 2,5 A
- **Wysokość produktu:** 332 mm
- **Waga produktu:** 4,7 kg
- **Średnica:** 19 cm
- **Kanały wejścia alarmu:** 2
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa CCTV
- **Tryby PTZ:** 5 wzór
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **PTZ:** Tak
- **Auto-tracking:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8 kg
- **Liczba kamer:** 1
- **Obsługiwane formaty audio:** G.729, G.722.1, G.726, G.723, PCM, G.711
- **System audio pełen duplex:** Tak
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Pojemność pamięci ROM:** 4000 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Min. Oświetlenie:** 0,0005 lx
- **Zakres kąta nachylenia:** 15 - 90°

- **Ręczna prędkość pochylenia:** 0,1 - 200 °/s
- **Ręczna prędkość obrotu:** 0,1 - 300 °/s
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 67.5-3.2
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 58.5-2.8
- **Balans bieli:** Zewnętrzna, Automatyczna, Street lamp, Naturalny, Ręczny, Sodium lamp, Wewnętrzna
- **Predefiniowana prędkość przechylenia:** 300 °/s
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 33.2-1.5°
- **Prędkość wstępna:** 400 °/s
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Ilość diod oświetlenia:** 4
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 352 x 288, 1280 x 960
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
- **Formaty kompresji:** H.264B, H.264H, H.265+, H.265, H.264, H.264+
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Wykrywanie odległości:** 1614 m
- **Długość ogniskowa:** 4.8-120
- **Minimalna przesłona:** 1,6
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,1 m
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 3,5
- **Rozpoznawanie odległości:** 323 m
- **Określanie odległości:** 161 m
- **Zoom optyczny:** 25x
- **Cyfrowy zoom:** 16x
- **Obserwuj odległość:** 646 m
- **Ostrość:** Ręczny
- **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Kod IK:** IK10
- **Układ:** Obrótowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Sufit

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 22 W
- **Pobór mocy:** 13 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 24
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 2,5 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 332 mm
- **Waga produktu:** 4,7 kg
- **Średnica:** 19 cm

Ochrona:

-
- **Kanały wejścia alarmu:** 2
 - **Kanały wyjścia alarmu:** 1

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa CCTV
- **Tryby PTZ:** 5 wzór
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **PTZ:** Tak
- **Auto-tracking:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 8 kg

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Obsługiwane formaty audio:** G.729, G.722.1, G.726, G.723, PCM, G.711
- **System audio pełen duplex:** Tak
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Pojemność pamięci ROM:** 4000 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1

Kamera:

- **Min. Oświetlenie:** 0,0005 lx
- **Zakres kąta nachylenia:** 15 - 90°
- **Ręczna prędkość pochylenia:** 0,1 - 200 °/s
- **Ręczna prędkość obrotu:** 0,1 - 300 °/s
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 67.5-3.2
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 58.5-2.8
- **Balans bieli:** Zewnętrzna, Automatyczna, Street lamp, Naturalny, Ręczny, Sodium lamp, Wewnętrzna
- **Predefiniowana prędkość przechylenia:** 300 °/s
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 33.2-1.5°

-
- **Prędkość wstępna:** 400 °/s

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")

Tryb nocny:

- **Ilość diod oświetlenia:** 4
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 352 x 288, 1280 x 960
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
- **Formaty kompresji:** H.264B, H.264H, H.265+, H.265, H.264, H.264+
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak

System obiektywów:

- **Wykrywanie odległości:** 1614 m
- **Długość ogniskowa:** 4.8-120
- **Minimalna przesłona:** 1,6
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,1 m
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 3,5
- **Rozpoznawanie odległości:** 323 m
- **Określanie odległości:** 161 m
- **Zoom optyczny:** 25x
- **Cyfrowy zoom:** 16x
- **Obserwuj odległość:** 646 m
- **Ostrość:** Ręczny
- **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.