

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-sd5a225gb-hnr-p-7560.html>



KAMERA IP DAHUA SD5A225GB-HNR

Cena	2 882,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-CIPDAUKAM0791
Kod producenta	SD5A225GB-HNR
Kod EAN	6923172540706

Opis produktu

- Stopień ochrony IP: IP67
- Układ: Wieżyczka
- Kolor produktu: Czarny, Biały
- Kod IK: IK10
- Typ mocowania: Sufit
- Rodzaj zasilania: DC, PoE
- Pobór mocy (max): 22 W
- Pobór mocy: 13 W
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 2,5 A
- Wyjście prądu stałego (w woltach): 24
- Waga wraz z opakowaniem: 8 kg
- Średnica: 19 cm
- Wysokość produktu: 332 mm
- Waga produktu: 4,7 kg
- Kanały wejścia alarmu: 2
- Kanały wyjścia alarmu: 1
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przeglądarka internetowa: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Bluetooth: Nie
- Wi-Fi: Nie
- Sposób łączności: Przewodowy
- Tryby PTZ: 5 wzór
- Model: Kamera bezpieczeństwa CCTV
- Auto-tracking: Tak
- Przeznaczenie: Wewnętrzny i na wolnym powietrzu
- WE/WY alarmu: Tak
- Tryb dzienny / nocny: Tak
- PTZ: Tak
- Liczba kamer: 1
- Kanały wejściowe audio: 1 kan.
- Obsługiwane formaty audio: PCM, G.711, G.723, G.722.1, G.729, G.726
- System audio pełen duplex: Tak
- Obsługiwane karty pamięci: MicroSD
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 1 GB
- Maksymalny rozmiar karty pamięci: 512 GB
- Wbudowany HDD: Nie
- Pojemność pamięci ROM: 4000 MB
- Wyjścia słuchawkowe: 1
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Balans bieli: Street lamp, Sodium lamp, Wewnętrzna, Naturalny, Zewnętrzna, Automatyczna, Ręczny
- Zakres przesuwania: 0 - 360°
- Zakres kąta nachylenia: 15 - 90°

-
- Kąt widzenia obiektywu w pionie: 33.2-1.5°
 - Min. Oświetlenie: 0,0005 lx
 - Predefiniowana prędkość przechylenia: 300 °/s
 - Kąt widzenia obiektywu, w poziomie: 58.5-2.8
 - Kąt widzenia soczewki, przekątna: 67.5-3.2
 - Ręczna prędkość obrotu: 0,1 - 300 °/s
 - Ręczna prędkość pochylenia: 0,1 - 200 °/s
 - Prędkość wstępna: 400 °/s
 - Typ przetwornika obrazu: CMOS
 - Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - Typ diody LED: Podczerwień
 - Ilość diod oświetlenia: 4
 - Tryb nocny: Tak
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1280 x 960, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 352 x 288, 704 x 576
 - Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 px
 - Suma megapikseli: 2 MP
 - Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR): Tak
 - Kompensacja oświetlenia tylnego: Tak
 - Formaty kompresji: H.265+, H.264+, H.265, H.264, H.264B, H.264H
 - Redukcja hałasu: Tak
 - Technologia redukcji szumów: Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
 - Ilość klatek: 30 fps
 - Możliwość przybliżenia: Tak
 - Automatyczne ustawienie ostrości: Tak
 - Cyfrowy zoom: 16x
 - Ostrość: Ręczny
 - Rozpoznawanie odległości: 323 m
 - Wykrywanie odległości: 1614 m
 - Obserwuj odległość: 646 m
 - Minimalna przesłona: 1,6
 - Określanie odległości: 161 m
 - Długość ogniskowa: 4.8-120
 - Najmniejsza odległość ogniskowa: 0,1 m
 - Maksymalna przesłona: 3,5
 - Liczba soczewek: 1
 - Zoom optyczny: 25x