

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-sd5a425ga-hnr-p-162849.html>

## KAMERA IP DAHUA SD5A425GA-HNR

Cena	<b>5 045,44 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>CIPDAUKAM0917</b>
Kod producenta	<b>SD5A425GA-HNR</b>
Kod EAN	<b>6923172545855</b>
PKWiU	<b>26.30.13.0</b>

### Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały
- **Pobór mocy (max):** 21 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 2,5 A
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 24V
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Średnica produktu:** 190 mm
- **Wysokość produktu:** 332 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8 kg
- **Waga produktu:** 4,7 kg
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Przeciwdoblaskowy:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Standard PoE:** IEEE 802.3at
- **Obsługa PoE+:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** 120 dB
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 35,7 - 2°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 66.6°-4°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 61,6 - 3,6°
- **Szybkość migawki:** 1 - 1/30000 s
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Zakres kąta nachylenia:** -15 - 90°
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Tryb nocny:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak

- 
- **Technologia redukcji szumów:** 2D NR/ 3D NR
  - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
  - **Prędkość przepływu danych:** H.264: 96 kbps-14848 kbps; H.265: 38 kbps-8960 kbps
  - **Redukcja hałasu:** Tak
  - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
  - **Formaty kompresji:** H.264+, H.265+, H.265, H.264, H.264B, H.264H, M-JPEG
  - **Suma megapikseli:** 4 MP
  - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 1280 x 720, 2560 x 1440, 2048 x 1536 (QXGA), 352 x 288, 1920 x 1080, 704 x 480, 1920 x 960, 352 x 240, 704 x 576
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
  - **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 5,4 m
  - **Liczba soczewek:** 1
  - **Maksymalna przesłona:** 4
  - **Długość stałej ogniskowej:** 13,5 cm
  - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Kolor produktu:** Biały

### Moc:

- **Pobór mocy (max):** 21 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 2,5 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 24V
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

### Waga i rozmiary:

- **Średnica produktu:** 190 mm
- **Wysokość produktu:** 332 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8 kg
- **Waga produktu:** 4,7 kg

### Ochrona:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Przeciwdobłaskowy:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

### Sieć:

- **Standard PoE:** IEEE 802.3at
- **Obsługa PoE+:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

### Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** 120 dB
- **Sposób łączności:** Przewodowy

---

#### Kamera:

- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 35,7 - 2°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 66.6°-4°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 61,6 - 3,6°
- **Szybkość migawki:** 1 - 1/30000 s
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Zakres kąta nachylenia:** -15 - 90°

#### Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")

#### Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak

#### Video:

- **Transmisja wideo:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** 2D NR/ 3D NR
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** H.264: 96 kbps-14848 kbps; H.265: 38 kbps-8960 kbps
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265+, H.265, H.264, H.264B, H.264H, M-JPEG
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 1280 x 720, 2560 x 1440, 2048 x 1536 (QXGA), 352 x 288, 1920 x 1080, 704 x 480, 1920 x 960, 352 x 240, 704 x 576
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px

#### System obiektywów:

- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 5,4 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 4
- **Długość stałej ogniskowej:** 13,5 cm

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.