

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-sd5a425gb-hnr-p-162850.html>



KAMERA IP DAHUA SD5A425GB-HNR

Cena	1 742,64 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0933
Kod producenta	SD5A425GB-HNR
Kod EAN	6923172599735
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kod IK:** IK10
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Pobór mocy (max):** 21 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wysokość produktu:** 332 mm
- **Średnica:** 19 cm
- **Waga produktu:** 4,7 kg
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Potykacz, Opuszczony obiekt, Zaginiony obiekt, Wtargnięcie, Zmiana scen
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Wi-Fi:** Nie
- **Metoda strumieniowa:** Multicast, Unicast
- **Tryby PTZ:** Określony punkt, 8-turowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **PTZ:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8 kg
- **Liczba kamer:** 1
- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.722.1, G.729, G.723, G.711a, G.711Mu
- **Obsługiwane formaty audio:** AAC, PCM
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Pojemność pamięci ROM:** 4000 MB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

- **Mikrofon:** Tak
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 63.1°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 51.9°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 39.7°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** -15 - 90°
- **Balans bieli:** Zewnętrzna, Automatyczna, Naturalny, Ręczny, Sodium lamp, Wewnętrzna
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Prędkość przesuwania:** 300 °/s
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Szybkość pochylenia:** 200 °/s
- **Prędkość wstępna:** 400 °/s
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 150 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Ilość diod oświetlenia:** 4
- **Tryb nocny:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 352 x 240, 704 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 352 x 288, 2560 x 1440, 2048 x 1536 (QXGA), 704 x 480, 1280 x 960
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Stabilizator obrazu:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265+, M-JPEG, H.265, H.264
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Maska prywatności:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Zoom optyczny:** 25x
- **Rozpoznawanie odległości:** 500 m
- **Minimalna przesłona:** 1,6
- **Długość ogniskowa:** 5 - 125 mm
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Określanie odległości:** 250 m
- **Ostrość:** Automatyczny / półautomatyczny / ręczny
- **Maksymalna przesłona:** 3,6
- **Liczba soczewek:** 1
- **Obserwuj odległość:** 987,5 m
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,1 m
- **Wykrywanie odległości:** 2500 m
- **Cyfrowy zoom:** 16x

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kod IK:** IK10
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 21 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

-
- **Wysokość produktu:** 332 mm
 - **Średnica:** 19 cm
 - **Waga produktu:** 4,7 kg

Ochrona:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Potykacz, Opuszczony obiekt, Zaginiony obiekt, Wtargnięcie, Zmiana scen

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Wi-Fi:** Nie
- **Metoda strumieniowa:** Multicast, Unicast

Wydajność:

- **Tryby PTZ:** Określony punkt, 8-turowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **PTZ:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 8 kg

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.722.1, G.729, G.723, G.711a, G.711Mu
- **Obsługiwane formaty audio:** AAC, PCM

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Pojemność pamięci ROM:** 4000 MB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Mikrofon:** Tak
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1

Kamera:

- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 63.1°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 51.9°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 39.7°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** -15 - 90°
- **Balans bieli:** Zewnętrzna, Automatyczna, Naturalny, Ręczny, Sodium lamp, Wewnętrzna
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Prędkość przesuwania:** 300 °/s
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Szybkość pochylenia:** 200 °/s
- **Prędkość wstępna:** 400 °/s

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 150 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Ilość diod oświetlenia:** 4
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 352 x 240, 704 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 352 x 288, 2560 x 1440, 2048 x 1536 (QXGA), 704 x 480, 1280 x 960
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Stabilizator obrazu:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265+, M-JPEG, H.265, H.264
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Maska prywatności:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne

System obiektywów:

- **Zoom optyczny:** 25x
- **Rozpoznawanie odległości:** 500 m
- **Minimalna przesłona:** 1,6
- **Długość ogniskowa:** 5 - 125 mm
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Określanie odległości:** 250 m
- **Ostrość:** Automatyczny / półautomatyczny / ręczny
- **Maksymalna przesłona:** 3,6
- **Liczba soczewek:** 1
- **Obserwuj odległość:** 987,5 m
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,1 m
- **Wykrywanie odległości:** 2500 m
- **Cyfrowy zoom:** 16x