

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-sd5a432gb-hnr-p-162800.html>

## KAMERA IP DAHUA SD5A432GB-HNR

Cena	<b>3 581,02 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCR6742</b>
Kod producenta	<b>DH-SD5A432GB-HNR</b>
Kod EAN	<b>6923172540867</b>
PKWiU	<b>26.30.13.0</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Kod IK:** IK10
- **Układ:** Obrotowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Pobór mocy (max):** 22 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy:** 13 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 2,5 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 24
- **Waga produktu:** 4,7 kg
- **Wysokość produktu:** 332 mm
- **Średnica:** 19 cm
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryby PTZ:** 5 wzór
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **PTZ:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Auto-tracking:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8 kg
- **Liczba kamer:** 1
- **Obsługiwane formaty audio:** G.722.1, G.729, G.726, G.711, G.723
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Pojemność pamięci ROM:** 4000 MB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Balans bieli:** Naturalny, Ręczny, Zewnętrzna, Automatyczna, Wewnętrzna, Street lamp, Sodium lamp
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 15 - 90°
- **Min. Oświetlenie:** 0,0005 lx
- **Predefiniowana prędkość przechylenia:** 300 °/s
- **Prędkość wstępna:** 400 °/s
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 58.5-2.8
- **Ręczna prędkość obrotu:** 0,1 - 300 °/s

- 
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 31.9-1.3
  - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 67.5-3.2
  - **Ręczna prędkość pochylenia:** 0,1 - 200 °/s
  - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
  - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
  - **Typ diody LED:** Podczerwień
  - **Ilość diod oświetlenia:** 4
  - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 150 m
  - **Tryb nocny:** Tak
  - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
  - **Suma megapikseli:** 4 MP
  - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 704 x 480, 352 x 240, 704 x 576, 352 x 288, 2048 x 1536 (QXGA), 1280 x 720 (HD 720), 2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080)
  - **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
  - **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.264B, H.264H, H.265+, H.264+
  - **Redukcja hałasu:** Tak
  - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
  - **Zoom optyczny:** 32x
  - **Możliwość przybliżenia:** Tak
  - **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,8 m
  - **Długość ogniskowa:** 4.8-154
  - **Minimalna przesłona:** 1,6
  - **Liczba soczewek:** 1
  - **Rozpoznawanie odległości:** 425 m
  - **Obserwuj odległość:** 839 m
  - **Maksymalna przesłona:** 4
  - **Wykrywanie odległości:** 2124 m
  - **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
  - **Ostrość:** Ręczny
  - **Cyfrowy zoom:** 16x
  - **Określanie odległości:** 212 m
  - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Kod IK:** IK10
- **Układ:** Obrotowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Sufit

### Moc:

- **Pobór mocy (max):** 22 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy:** 13 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 2,5 A
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 24

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 4,7 kg
- **Wysokość produktu:** 332 mm
- **Średnica:** 19 cm

### Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 70 °C

- 
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

#### Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

#### Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryby PTZ:** 5 wzór
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **PTZ:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Auto-tracking:** Tak

#### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 8 kg

#### Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

#### Audio:

- **Obsługiwane formaty audio:** G.722.1, G.729, G.726, G.711, G.723

#### Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Pojemność pamięci ROM:** 4000 MB
- **Wbudowany HDD:** Nie

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1

#### Kamera:

- **Balans bieli:** Naturalny, Ręczny, Zewnętrzna, Automatyczna, Wewnętrzna, Street lamp, Sodium lamp
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Zakres kąta nachylenia:** 15 - 90°
- **Min. Oświetlenie:** 0,0005 lx
- **Predefiniowana prędkość przechylenia:** 300 °/s
- **Prędkość wstępna:** 400 °/s
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 58.5-2.8
- **Ręczna prędkość obrotu:** 0,1 - 300 °/s
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 31.9-1.3
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 67.5-3.2
- **Ręczna prędkość pochylenia:** 0,1 - 200 °/s

#### Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")

#### Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Ilość diod oświetlenia:** 4
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 150 m
- **Tryb nocny:** Tak

#### Video:

- 
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
  - **Suma megapikseli:** 4 MP
  - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 704 x 480, 352 x 240, 704 x 576, 352 x 288, 2048 x 1536 (QXGA), 1280 x 720 (HD 720), 2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080)
  - **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
  - **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.264B, H.264H, H.265+, H.264+
  - **Redukcja hałasu:** Tak
  - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D

#### System obiektywów:

- **Zoom optyczny:** 32x
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,8 m
- **Długość ogniskowa:** 4.8-154
- **Minimalna przesłona:** 1,6
- **Liczba soczewek:** 1
- **Rozpoznawanie odległości:** 425 m
- **Obserwuj odległość:** 839 m
- **Maksymalna przesłona:** 4
- **Wykrywanie odległości:** 2124 m
- **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
- **Ostrość:** Ręczny
- **Cyfrowy zoom:** 16x
- **Określanie odległości:** 212 m

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.