

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-sdt2a200-2f-nb-a-pv-p-162848.html>

KAMERA IP DAHUA SDT2A200-2F-NB-A-PV

Cena	484,94 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0910
Kod producenta	SDT2A200-2F-NB-A-PV
Kod EAN	6939554934919
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 12 W
- **Pobór mocy:** 4 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1,5 A
- **Wysokość produktu:** 210 mm
- **Waga produktu:** 1 kg
- **Średnica:** 11 cm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** UDP;FTP;RTMP;IPv6;IPv4;IP Filter;DNS;RTCP;HTTP;NTP;SSL;DHCP;RTP;SMTP;HTTPS;TCP/IP;RTSP;DDNS;ARP
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Metoda strumieniowa:** Multicast, Unicast
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Windows Mobile, Android
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **PTZ:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Tryby PTZ:** Kolejność ustawień
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Zaprogramowane punkty:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Liczba kamer:** 1
- **Stosunek sygnału do szumu:** 55 dB
- **Obsługiwane formaty audio:** G.726, PCM, G.711Mu, G.711a
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Balans bieli:** Ręczny, Zewnętrzna, Automatyczna, Wewnętrzna, Lampa, Sodium lamp, Street lamp
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 47°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 100°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 86°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 325°
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Szybkość pochylenia:** 25 °/s
- **Prędkość wstępna:** 35,7 °/s
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 360p, 720p
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 360, 1920 x 1080, 1280 x 720, 320 x 240
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.265+, H.264B, H.264H, H.264M, H.264+
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Wykrywanie odległości:** 53,7 m
- **Obserwuj odległość:** 21,3 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
- **Rozpoznawanie odległości:** 10,7 m
- **Określanie odległości:** 5,3 m
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,8 m

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 12 W
- **Pobór mocy:** 4 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1,5 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 210 mm
- **Waga produktu:** 1 kg
- **Średnica:** 11 cm

Warunki pracy:

-
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
 - **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** UDP;FTP;RTMP;IPv6;IPv4;IP Filter;DNS;RTCP;HTTP;NTP;SSL;DHCP;RTP;SMTP;HTTPS;TCP/IP;RTSP;DDNS;ARP
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Metoda strumieniowa:** Multicast, Unicast
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Windows Mobile, Android

Wydajność:

- **Wbudowane światło:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **PTZ:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Tryby PTZ:** Kolejność ustawień
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Zaprogramowane punkty:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Stosunek sygnału do szumu:** 55 dB
- **Obsługiwane formaty audio:** G.726, PCM, G.711Mu, G.711a
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 128 MB
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Pojemność pamięci ROM:** 128 MB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Balans bieli:** Ręczny, Zewnętrzna, Automatyczna, Wewnętrzna, Lampa, Sodium lamp, Street lamp
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 47°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 100°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 86°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 325°
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Szybkość pochylenia:** 25 °/s
- **Prędkość wstępna:** 35,7 °/s
- **Kontrola panewki kamery:** Tak

-
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 360p, 720p
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 360, 1920 x 1080, 1280 x 720, 320 x 240
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.265+, H.264B, H.264H, H.264M, H.264+
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne

System obiektywów:

- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Wykrywanie odległości:** 53,7 m
- **Obserwuj odległość:** 21,3 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
- **Rozpoznawanie odległości:** 10,7 m
- **Określanie odległości:** 5,3 m
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,8 m