

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-sdt4e425-8p-gb-apv1-p-162868.html>

KAMERA IP DAHUA SDT4E425-8P-GB-APV1

Cena	2 064,63 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0912
Kod producenta	SDT4E425-8P-GB-APV1
Kod EAN	6939554910708
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Waga produktu:** 3,1 kg
- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Wysokość produktu:** 311 mm
- **Szerokość produktu:** 194,2 mm
- **Kanały wejścia alarmu:** 2
- **Lustro:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Zaprogramowane punkty:** Tak
- **PTZ:** Tak
- **Nagrywanie trasy:** Tak
- **Zdalny podgląd:** Tak
- **Wbudowane światło:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Stosunek sygnału do szumu:** 55 dB
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Predefiniowana prędkość przechylenia:** 90 °/s
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Ręczna prędkość pochylenia:** 0,1 - 90 °/s
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Szybkość migawki:** 1 - 1/30000 s
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Ręczna prędkość obrotu:** 0,1 - 180 °/s
- **Prędkość wstępna:** 180 °/s
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Tryb nocny:** Tak

-
- **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
 - **Prędkość przepływu danych:** H265: 51 kbps–13,312 kbps
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Suma megapikseli:** 8 MP
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 4096 x 1860 px
 - **Wykrywanie odległości (szerokie):** 100 m
 - **Określanie odległości (tele):** 250 m
 - **Wykrywanie odległości (tele):** 2500 m
 - **Rozpoznawanie odległości:** 11,2 m
 - **Obserwowanie odległości (szerokie):** 40 m
 - **Obserwowanie odległości (tele):** 1000 m
 - **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 20 m
 - **Wykrywanie odległości:** 56 m
 - **Określanie odległości (szerokie):** 10 m
 - **Cyfrowy zoom:** 16x
 - **Rozpoznawanie odległości (tele):** 500 m
 - **Obserwuj odległość:** 22,4 m

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP66

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 3,1 kg
- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Wysokość produktu:** 311 mm
- **Szerokość produktu:** 194,2 mm

Ochrona:

- **Kanały wejścia alarmu:** 2
- **Lustro:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Zaprogramowane punkty:** Tak
- **PTZ:** Tak
- **Nagrywanie trasy:** Tak

-
- **Zdalny podgląd:** Tak
 - **Wbudowane światło:** Tak
 - **WE/WY alarmu:** Tak

Audio:

- **Stosunek sygnału do szumu:** 55 dB
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Predefiniowana prędkość przechylenia:** 90 °/s
- **Typ migawki aparatu:** Elektroniczny
- **Ręczna prędkość pochylenia:** 0,1 - 90 °/s
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Szybkość migawki:** 1 - 1/30000 s
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Ręczna prędkość obrotu:** 0,1 - 180 °/s
- **Prędkość wstępna:** 180 °/s

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczne/Ręczne
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
- **Prędkość przepływu danych:** H265: 51 kbps-13,312 kbps
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4096 x 1860 px

System obiektywów:

- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 100 m
- **Określanie odległości (tele):** 250 m
- **Wykrywanie odległości (tele):** 2500 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 11,2 m
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 40 m
- **Obserwowanie odległości (tele):** 1000 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 20 m
- **Wykrywanie odległości:** 56 m
- **Określanie odległości (szerokie):** 10 m
- **Cyfrowy zoom:** 16x
- **Rozpoznawanie odległości (tele):** 500 m
- **Obserwuj odległość:** 22,4 m