

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-szybkooobrotowa-sd4d225mb-hnr-p-162851.html>

KAMERA IP DAHUA SZYBKOOBROTOWA SD4D225MB-HNR

Cena	1 169,29 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0934
Kod producenta	SD4D225MB-HNR
Kod EAN	6939554962455
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Pobór mocy:** 23 W
- **Wysokość produktu:** 270,4 mm
- **Waga produktu:** 2,4 kg
- **Średnica produktu:** 160 mm
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie kręcenia się w pobliżu, Śledzenie powiązań, Detekcja zgromadzenia ludzi, Wykrywanie parkowania, Zaginiony obiekt, Wykrywanie przekroczenia ogrodzenia, Wtargnięcie, Opuszczony obiekt, Szybki ruch, Klasyfikacja alarmów ludzkich
- **Oprogramowanie do zarządzania:** DMSS; DSS Pro
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 70 °C
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Metoda strumieniowa:** Multicast, Unicast
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Pojemność pamięci ROM:** 4000 MB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Balans bieli:** Street lamp, Zewnętrzna, Automatyczna, Światło naturalne, Wewnętrzna, Sodium lamp, Ręczny, ATW
- **Zakres kąta nachylenia:** -15 - 90°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** STARVIS CMOS
- **Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS):** Tak
- **2D NR (Redukcja szumu 2D):** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080, 352 x 240, 704 x 576, 352 x 288, 640 x 480, 1280 x 720, 1280 x 960, 704 x 480
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Cyfrowy zoom:** 16x
- **Stosunek sygnału do szumu:** -55 dB
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265, H.264, H.264B, H.264M, Smart H.264+, Smart H.265+
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak

-
- **3D NR (Redukcja szumu 3D):** Tak
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Maksymalna przesłona:** 3,5
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Sufit

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Pobór mocy:** 23 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 270,4 mm
- **Waga produktu:** 2,4 kg
- **Średnica produktu:** 160 mm

Ochrona:

- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie kręcenia się w pobliżu, Śledzenie powiązań, Detekcja zgromadzenia ludzi, Wykrywanie parkowania, Zaginiony obiekt, Wykrywanie przekroczenia ogrodzenia, Wtargnięcie, Opuszczony obiekt, Szybki ruch, Klasyfikacja alarmów ludzkich

Cechy zarządzania:

- **Oprogramowanie do zarządzania:** DMSS; DSS Pro
- **Przeglądarka internetowa:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Metoda strumieniowa:** Multicast, Unicast

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Nośnik danych:

- **Pojemność pamięci ROM:** 4000 MB

Porty i interfejsy:

-
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Balans bieli:** Street lamp, Zewnętrzna, Automatyczna, Światło naturalne, Wewnętrzna, Sodium lamp, Ręczny, ATW
- **Zakres kąta nachylenia:** -15 - 90°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** STARVIS CMOS

Video:

- **Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS):** Tak
- **2D NR (Redukcja szumu 2D):** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080, 352 x 240, 704 x 576, 352 x 288, 640 x 480, 1280 x 720, 1280 x 960, 704 x 480
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Cyfrowy zoom:** 16x
- **Stosunek sygnału do szumu:** -55 dB
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265, H.264, H.264B, H.264M, Smart H.264+, Smart H.265+
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **3D NR (Redukcja szumu 3D):** Tak
- **Maska prywatności:** Tak

System obiektywów:

- **Maksymalna przesłona:** 3,5

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.