

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-dahua-szybkooobrotowa-sd4d425mb-hnr-p-162825.html>

KAMERA IP DAHUA SZYBKOOBROTOWA SD4D425MB-HNR

Cena	1 422,80 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0935
Kod producenta	SD4D425MB-HNR
Kod EAN	6939554962479
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Pobór mocy:** 23 W
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Waga produktu:** 2,4 kg
- **Wysokość produktu:** 270,4 mm
- **Średnica produktu:** 160 mm
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Detekcja zgromadzenia ludzi, Wykrywanie parkowania, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie kręcenia się w pobliżu, Śledzenie powiązań, Wtargnięcie, Opuszczony obiekt, Szybki ruch, Klasyfikacja alarmów ludzkich, Zaginiony obiekt, Wykrywanie przekroczenia ogrodzenia
- **Oprogramowanie do zarządzania:** DMSS; DSS Pro
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T
- **Metoda strumieniowa:** Multicast, Unicast
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Pojemność pamięci ROM:** 4000 MB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Zakres kąta nachylenia:** -15 - 90°
- **Balans bieli:** Ręczny, ATW, Street lamp, Sodium lamp, Światło naturalne, Wewnętrzna, Zewnętrzna
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Typ przetwornika obrazu:** STARVIS CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 960, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 352 x 240, 704 x 576, 2304 x 1296, 704 x 480, 352 x 288
- **Cyfrowy zoom:** 16x
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
- **Stosunek sygnału do szumu:** -55 dB
- **Formaty kompresji:** H.264M, H.265, M-JPEG, Smart H.264+, Smart H.265+, H.264H, H.264B
- **3D NR (Redukcja szumu 3D):** Tak
- **Zoom optyczny:** 25x

-
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **2D NR (Redukcja szumu 2D):** Tak
 - **Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS):** Tak
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Maksymalna przesłona:** 3,6
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Typ mocowania:** Sufit

Moc:

- **Pobór mocy:** 23 W
- **Rodzaj zasilania:** PoE

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 2,4 kg
- **Wysokość produktu:** 270,4 mm
- **Średnica produktu:** 160 mm

Ochrona:

- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Detekcja zgromadzenia ludzi, Wykrywanie parkowania, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie kręcenia się w pobliżu, Śledzenie powiązań, Wtargnięcie, Opuszczony obiekt, Szybki ruch, Klasyfikacja alarmów ludzkich, Zaginiony obiekt, Wykrywanie przekroczenia ogrodzenia

Cechy zarządzania:

- **Oprogramowanie do zarządzania:** DMSS; DSS Pro
- **Przeglądarka internetowa:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T
- **Metoda strumieniowa:** Multicast, Unicast
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD

-
- **Pojemność pamięci ROM:** 4000 MB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** -15 - 90°
- **Balans bieli:** Ręczny, ATW, Street lamp, Sodium lamp, Światło naturalne, Wewnętrzna, Zewnętrzna
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** STARVIS CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 960, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 352 x 240, 704 x 576, 2304 x 1296, 704 x 480, 352 x 288
- **Cyfrowy zoom:** 16x
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
- **Stosunek sygnału do szumu:** -55 dB
- **Formaty kompresji:** H.264M, H.265, M-JPEG, Smart H.264+, Smart H.265+, H.264H, H.264B
- **3D NR (Redukcja szumu 3D):** Tak
- **Zoom optyczny:** 25x
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **2D NR (Redukcja szumu 2D):** Tak
- **Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS):** Tak
- **Maska prywatności:** Tak

System obiektywów:

- **Maksymalna przesłona:** 3,6

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.