

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-do-monitoringu-axis-02125-001-zewnetrzna-przewodowa-cyfrowy-ptz-p-162398.html>



Kamera IP do monitoringu Axis 02125-001 - Zewnętrzna - Przewodowa - Cyfrowy PTZ

Cena	2 037,64 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRJ329
Kod producenta	02125-001
Kod EAN	7331021072978

Opis produktu

- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Wandaloodporna, Odporny na kurz
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Plastik, Aluminium
- **Układ:** Tubowa
- **Kod IK:** IK08
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP66, IP67
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Pobór mocy:** 5 W
- **Pobór mocy (max):** 12,95 W
- **Długość produktu:** 170 mm
- **Waga produktu:** 491 g
- **Średnica:** 10,1 cm
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Mail
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, SSH, 802.1x RADIUS, EAP-TLS
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Inkrypcja HTTS:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 100%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C
- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Tryby PTZ:** Cyfrowy PTZ
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Obsługa języków:** Rosyjski, Włoski, Portugalski, Niemiecki, Angielski, Polski, Chińska tradycyjna, Francuska, Hiszpański, Japoński, Chińska uproszczona, koreańska
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Liczba języków:** 12
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC

-
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
 - **Szybkość migawki:** 1/38500 - 1/5 s
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 81°
 - **Balans bieli:** Automatyczna
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 130°
 - **Nie zawiera:** BFR, PCW
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85258900
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Długość fal podczerwieni:** 855 nm
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 20 m
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 1440p
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2304 x 1728, 2668 x 1512
 - **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265, H.264
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Stabilizator obrazu:** Tak
 - **Analityczna inteligencja wideo:** Tak
 - **Nakładanie tekstu:** Tak
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1728 px
 - **Maksymalna przesłona:** 2,1
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,4 mm
 - **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,5 m
 - **Liczba soczewek:** 1

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna, Wandaloodporna, Odporna na kurz
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Plastik, Aluminium
- **Układ:** Tubowa
- **Kod IK:** IK08
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP66, IP67

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Pobór mocy:** 5 W
- **Pobór mocy (max):** 12,95 W

Waga i rozmiary:

- **Długość produktu:** 170 mm
- **Waga produktu:** 491 g
- **Średnica:** 10,1 cm

Ochrona:

- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Mail
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, SSH, 802.1x RADIUS, EAP-TLS
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Inkrypcja HTTS:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak

Warunki pracy:

-
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 100%
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C
 - **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C

Sieć:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Tryby PTZ:** Cyfrowy PTZ
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Obsługa języków:** Rosyjski, Włoski, Portugalski, Niemiecki, Angielski, Polski, Chińska tradycyjna, Francuska, Hiszpański, Japońska, Chińska uproszczona, koreańska
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Liczba języków:** 12
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Nośnik danych:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Szybkość migawki:** 1/38500 - 1/5 s
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 81°
- **Balans bieli:** Automatyczna
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 130°

Pozostałe funkcje:

- **Nie zawiera:** BFR, PCW

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85258900

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Długość fal podczerwieni:** 855 nm
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 20 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

-
- **Transmisja wideo:** Tak
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 1440p
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2304 x 1728, 2668 x 1512
 - **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265, H.264
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Stabilizator obrazu:** Tak
 - **Analityczna inteligencja wideo:** Tak
 - **Nakładanie tekstu:** Tak
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1728 px

System obiektywów:

- **Maksymalna przesłona:** 2,1
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,4 mm
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,5 m
- **Liczba soczewek:** 1