

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-do-monitoringu-reolink-trackmix-lte-series-g770-8mp-p-248047.html>



Kamera IP do monitoringu Reolink TrackMix LTE Series G770 8MP

Cena	1 139,78 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPRLNKAM0188
Kod producenta	G770
Kod EAN	6975253983285
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Układ:** Kopuła
- **Kolor produktu:** Biały
- **Akumulatory:** Tak
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 2 A
- **Pojemność baterii:** 5100 mAh
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 5
- **Pobór mocy (max):** 20 W
- **Rodzaj zasilania:** Bateria, DC, Słoneczny
- **Głębokość produktu:** 129 mm
- **Szerokość produktu:** 147 mm
- **Wysokość produktu:** 228,2 mm
- **Waga produktu:** 1,4 kg
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
- **Liczba użytkowników:** 12 użyt.
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Temperatura koloru:** 6500 K
- **Strumień świetlny:** 450 lm
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Auto-tracking:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Zaprogramowane punkty:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie

-
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Port USB:** Tak
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55 - 21°
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 96 - 38°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Ilość klatek:** 15 fps
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440
 - **Ostrość:** Zmotoryzowana
 - **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Długość ogniskowa:** 2.8 - 8 mm
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Zoom optyczny:** 6x

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Układ:** Kopuła
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Akumulator:** Tak
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 2 A
- **Pojemność baterii:** 5100 mAh
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 5
- **Pobór mocy (max):** 20 W
- **Rodzaj zasilania:** Bateria, DC, Słoneczny

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 129 mm
- **Szerokość produktu:** 147 mm
- **Wysokość produktu:** 228,2 mm
- **Waga produktu:** 1,4 kg

Ochrona:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C

-
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%

Sieć:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
- **Liczba użytkowników:** 12 użyt.

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak

Wydajność:

- **Temperatura koloru:** 6500 K
- **Strumień świetlny:** 450 lm
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Auto-tracking:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Zaprogramowane punkty:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak

Kamera:

- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Zakres przesuwania:** 0 - 355°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55 - 21°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 96 - 38°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m

Video:

-
- **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Ilość klatek:** 15 fps
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440

System obiektywów:

- **Ostrość:** Zmotoryzowana
- **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Długość ogniskowa:** 2.8 - 8 mm
- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Zoom optyczny:** 6x