

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-ds-2cd1023g2-liu-2-8mm-p-162295.html>

Kamera IP DS-2CD1023G2-LIU(2.8mm)



Cena	322,91 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRJC44
Kod producenta	311327276
Kod EAN	6942160472614
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **interfejs mocowania obiektywu:** M12
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Tubowa
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Waga produktu:** 265 g
- **Wysokość produktu:** 69,1 mm
- **Głębokość produktu:** 170,8 mm
- **Szerokość produktu:** 66 mm
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi, Wykrywanie pojazdów
- **Lustro:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Widok na żywo:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Obsługa języków:** Ukraiński, Angielski
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba języków:** 2
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 495 g
- **Szerokość opakowania:** 121 mm

-
- **Głębokość opakowania:** 216 mm
 - **Wysokość opakowania:** 118 mm
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Kodeki dźwiękowe:** MP2L2, G.726, G.722.1, AAC, G.711ulaw, G.711alaw
 - **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 103°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 121°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56°
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
 - **Kąt obrotu:** 360°
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 640 x 360
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Regulowanie jakości:** Ostrość, Jasność, Kontrast, Nasycenie
 - **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.264+, H.265, H.264, H.265+
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Suma megapikseli:** 2 MP
 - **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Rozpoznawanie odległości:** 9 m
 - **Obserwuj odległość:** 18 m
 - **Wykrywanie odległości:** 45 m
 - **Określanie odległości:** 4 m
 - **Certyfikaty zgodności:** REACH, WEEE, RoHS
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **interfejs mocowania obiektywu:** M12

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Tubowa
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

-
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 265 g
- **Wysokość produktu:** 69,1 mm
- **Głębokość produktu:** 170,8 mm
- **Szerokość produktu:** 66 mm

Ochrona:

- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi, Wykrywanie pojazdów
- **Lustro:** Tak
- **Bicie serca:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Operator, Użytkownik
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 6 kan.
- **Widok na żywo:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Obsługa języków:** Ukraiński, Angielski
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba języków:** 2
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 495 g
- **Szerokość opakowania:** 121 mm
- **Głębokość opakowania:** 216 mm
- **Wysokość opakowania:** 118 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kodeki dźwiękowe:** MP2L2, G.726, G.722.1, AAC, G.711ulaw, G.711alaw
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB

Nośnik danych:

-
- **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 103°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 121°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Kąt obrotu:** 360°

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 640 x 360
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Regulowanie jakości:** Ostrość, Jasność, Kontrast, Nasycenie
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.264+, H.265, H.264, H.265+
- **Maska prywatności:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Prędkość przepływu danych:** 32 Kbps - 8 Mbps
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Rozpoznawanie odległości:** 9 m
- **Obserwuj odległość:** 18 m
- **Wykrywanie odległości:** 45 m
- **Określanie odległości:** 4 m

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** REACH, WEEE, RoHS
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak